



## Beamer 6 FX

Der Beamer 6 FX ist ein Multieffekt-Scheinwerfer mit verstellbaren RGBW-Beams, einem runden SMD-Stroboskop und einem Laser mit rot-grünem Muster, der tausende scharfe Beams erzeugt. Da jeder der 6 RGBW-Beams unabhängig voneinander ausgerichtet werden kann, kann eine besonders große Fläche beleuchtet werden. Der enorm strahlende LED-Stroboskopring sorgt dank der Zeitlupeneffekte für sehr dynamische Lichtshows. Der Beamer 6 FX kann sehr vielseitig gesteuert werden, unter anderem über automatische und soundaktivierte Programme, im Modus Master/Slave, per DMX und mithilfe der optionalen [IRC-6](#)-Fernbedienung. Und durch Power-Linking mehrerer Einheiten sparen Sie zudem Zeit beim Verlegen von Kabeln und Verlängerungskabeln.



# Highlights

- Multieffekt-Scheinwerfer mit verstellbaren RGBW-Beams, einem runden SMD-Stroboskop und einem Laser mit rot-grünem Muster
- Der rot-grüne Laser erzeugt tausende messerscharfe Beams auf einer großen Fläche
- Maximale Raumabdeckung durch Positionieren der 6 RGBW-Beams unabhängig voneinander
- Der enorm strahlende LED-Stroboskopring sorgt dank der Zeitlupeneffekte für eine besondere Energie
- Flexible Steuerung mit automatisierter und sound-gesteuerter Programme, Master/Slave, DMX oder einer optionalen IRC-6-Fernbedienung
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung

## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 2 oder 15
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: (Beam): 6 LED (RGBW) 5 W, (2 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung  
(Stroboskop): 24 LED (Weiß) 0,3 W, (0,1 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung  
(Laser): 650 nm/100 mW (rote) Laserdiode, 532 nm/30 mW (grüne) Laserdiode
- Strobe-Rate: (Beam): 1 bis 20 Hz  
(Stroboskop): 1 bis 20 Hz
- Abstrahlwinkel: 3°
- Power Linking: 12 Einheiten bei 120 V; 22 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 41 W, 0,6 A bei 120 V, 60 Hz  
40 W, 0,3 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 2,9 kg (6,2 Pfund)
- Größe: 390 x 390 x 285 mm (15,3 x 15,3 x 11,2 Zoll)
- Zulassungen: CE, FDA
- Optionale Controller: IRC-6

## Im Lieferumfang enthalten

- Netzkabel
- Halterung mit Montagezubehör