



COLORband PiX-M USB



COLORband PiX-M USB ist eine LED-Bar mit motorisierter 245° Tilt-Ansteuerung und voller Pixel-Mapping-Funktion: Alle zehn RGB-LEDs können separat angesteuert werden. In Kombination mit dem motorisierten Tilt generiert COLORband PiX-M USB beeindruckende und dynamische Rainbow-, Fächer-, Lauflicht-, Lichtanimations- und Blinder-Effekte. Der Scheinwerfer bietet nicht nur flexible Kontrollmöglichkeiten über DMX, über die separat erhältlichen [D-Fi USB](#)-Transceiver kann er kabellos angesteuert werden und ist auch für eine für eine kabellose Master/Slave-Steuerung vorbereitet. Auch die optionale [IRC-6](#)-Fernbedienung bietet vielfältige Kontrolloptionen. Sowohl das einfache Aufrufen von automatischen Programmen, als auch komplexe Show-Projekte sind mit dem COLORband PiX-M USB realisierbar.

Highlights

- LED-Bar mit 10 RGB-LEDs und motorisiertem 245° Tilt
- Volle Pixel-Mapping-Funktionen ermöglichen dynamische Rainbow-, Fächer-, Lauflicht-, Lichtanimations- und Blinder-Effekte
- Pulsweitenmodulation (PWM) für flickerfreien Videoaufnahmen
- D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Flexible Steuerungsoptionen über DMX-Kanal-Modi via 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüsse
- Große Auswahl von abrufbaren Preset-Programmen mit und ohne DMX
- Kabellose Steuerung ohne DMX ist mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung möglich
- Spannungskopplung (PowerLinking) spart Zeit bei der Verkabelung
- PowerCON®-kompatible Stromanschlüsse
- Passt in das CHS-60 VIP Gear Bag

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 5, 6, 8, 10, 17, 32 oder 36
- DMX-Anschlüsse: 3- und 5-Pin XLR
- Lichtquelle: 10 LEDs (RGB) 9 W (2 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0 bis 25 Hz
- Abstrahlwinkel: 20°
- Feldwinkel: 34°
- Beleuchtungsstärke: 6.120 lx bei 2 m
- Power Linking: 5 Einheiten bei 120 V; 9 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 108 W, 1,5 A bei 120 V, 60 Hz
105 W, 1 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 4,4 kg
- Größe: 785 x 67 x 123 mm
- Zulassungen: CE
- Tilt: 245°
- Optionale Controller: IRC-6, D-Fi USB

Im Lieferumfang enthalten

- COLORband PiX-M USB
- Stromkabel
- Halterung mit Montagezubehör