



COLORband PiX-M

Das COLORband PiX-M ist die Erweiterung des beliebten [COLORband PiX](#) und bietet eine Bewegungsfunktion. Es ist ausgestattet mit 12 dreifarbigen LEDs und nutzt DMX-gesteuerte Motoren, um hin und her oder von Position zu Position zu schwenken. Dadurch werden dynamische Effekte erzeugt, insbesondere wenn mehrere Geräte nebeneinander oder in einer Matrix verwendet werden. Es verfügt über integrierte automatische Programme zur Erzeugung von umwerfenden Kombinationen aus Licht und Bewegung und seine 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Einbindung in verschiedene Lichtanlagen. Jede LED kann für das Pixel-Mapping bei Animationen und Grafiken einzeln gesteuert werden.



Highlights

- Bewegliche LED-Lichtleiste erzeugt dynamische Wischeffekte und dient als Blinder, Wandstrahler oder zur Umsetzung von Pixel-Mapping
- Scheinwerfer lassen sich über integrierte Motoren beliebig ausrichten
- Individuelle LED-Steuerung erlaubt auffällige Animationen und Videoeffekte
- Dramatische, voreingestellte, automatische Programme mit und ohne DMX
- Komplexe Muster erzeugbar über ShowXpress™-Pixel
- Flexible Steuerungsoptionen mittels vorhandener 3- und 5-Pin-XLR-DMX-Anschlüsse
- Mehrere DMX-Betriebsarten ermöglichen verschiedene Programmierstile
- Dreifarbiges Hochleistungs-LEDs verhindern mehrfarbige Schatten
- Hochfrequenz-LED-Dimmen für flickerfreien Videoaufnahmen
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Koordinierte Lichtshows mittels COLORband PiX, COLORband PiX IP und COLORband PiX Mini im Master/Slave-Modus

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 38 oder 42
- DMX-Anschlüsse: 3- und 5-Pin XLR
- Lichtquelle: 12 LEDs (dreifarbig, RGB) 3 W (1.050 mA), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Abstrahlwinkel: 20°
- Feldwinkel: 34°
- Beleuchtungsstärke: 2.325 lx bei 2 m
- Power Linking: 8 Einheiten bei 120 V; 15 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 113 W, 1 A bei 120 V, 60 Hz 117 W, 0,5 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 4,7 kg (10,2 Pfund)
- Größe: 1.040 x 67 x 188 mm (40,9 x 2,6 x 7,4 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Tilt: 270°

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein
- Kurzanleitung