



DMX-AN2

Der DMX AN2 ist ein Mehrzweck-Art-Net/sACN-Knoten, der 1 Ethernet-Kabel in 2 DMX-Universen verwandelt. Seine optische und elektrische Isolation bewährt sich in jeder Situation und der robuste Neutrik® etherCON®-Eingangs-/Durchgangsanschluss sorgt für Zuverlässigkeit. Dank seiner integrierten, webbasierten Benutzeroberfläche ist keine Einrichtung des Universums und Subnetzes erforderlich. Bei Änderung der IP-Adresse leitet der DMX-AN2 die Webseite automatisch um. Das Gerät unterstützt Power over Ethernet (POE) oder eine externe Stromversorgung. Beide Ausgänge sind entweder auf Art-Net- oder sACN- und DMX-AN2-Funktionen einstellbar, z. B. als Art-Net-DMX- oder als DMX-Art-Net-Schnittstelle. An der integrierten LED-Anzeigen lässt sich umgehend der Status ablesen und mittels der Halterung kann das Gerät schnell an einer beliebigen Stelle montiert werden.



Highlights

- Multifunktionaler Art-Net/sACN-Knoten konvertiert 1 Ethernet-Kabel in 2 DMX-Universen
- Optische und elektrische Isolation bewährt sich in jeder Situation
- Keine Einrichtung von Universum/Subnetz dank integrierter, webbasierter Benutzeroberfläche
- Stabiler Neutrik® etherCON®-Ein-/Durchgangsanschluss sorgt für Zuverlässigkeit
- Automatische Umleitung der Webseite bei Änderung der IP-Adresse
- Unterstützt Power-over-Ethernet (POE) oder externe Stromversorgung
- Beide Ausgänge auf Art-Net oder sACN einstellbar
- Dient als Art-Net-DMX- oder als DMX-Art-Net-Schnittstelle
- Stelle Statusübersicht dank eingebauter LED-Anzeigen
- Integrierte Halterung zur schnellen Installation an beliebiger Stelle

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 1024
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Eingangsspannung: (DC): 9 V DC, 500 mA (externe Stromquelle): 100–240 V AC, 50/60 Hz
(POE): (POE): 48 V 0,4 A
- Gewicht: 0,2 kg (0,4 Pfund)
- Größe: 120 x 64 x 39 mm (4,7 x 2,5 x 1,5 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Kontrollprotokoll: Art-Net, DMX, sACN
- Art-Net-Version: 3

Im Lieferumfang enthalten

- DMX-AN2
- Stromadapter