



EVE P-160 RGBW

Der EVE P-160 RGBW ist ein robuster RGBW-Wash-Scheinwerfer, der für mobile Anwendungen und Festinstallationen konzipiert ist. Austauschbare magnetische Linsen verändern den Abstrahlwinkel ganz nach Bedarf. Der EVE P-160 RGBW ist in ein robustes Aluminiumgussgehäuse eingefasst, das für zusätzliche Stabilität sorgt. D-Fi-USB-Kompatibilität ist ebenso gegeben und ermöglicht eine kabellose Steuerung per Master/Slave oder per DMX. Das lüfterlose Design sorgt für einen 100%ig geräuschlosen Betrieb. Der EVE P-160 RGBW verfügt über eine integrierte Farbrahmen-Halterung sowie einen 6¼ Zoll großen Einschub für Torblenden. Mit 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüssen stehen flexible Steueranschlussmöglichkeiten zur Verfügung.



Highlights

- Wash-Scheinwerfer für mobile Anwendungen sowie feste Installationen
- Robustes Aluminiumgussgehäuse für höhere Stabilität
- Mitgelieferte, auswechselbare 25° und 45° Linsen mit Magnetbefestigung bringen den Lichtkegel auf die gewünschten Winkel
- Integrierter Halter für Farbfilterrahmen und 6,25-Zoll-Zubehörschacht zur Befestigung von Flügeltorblenden
- powerCON®-kompatible Ein- und Ausgänge für die Spannungsversorgung
- Lüfterloses Design für einen 100% leisen Betrieb
- Flexible Steuerungsmöglichkeiten über integrierte 3- und 5-polige DMX-Anschlüsse
- Flimmerfreier Output dank Hochfrequenz LED-Dimmer, ideal für Videoaufnahmen
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave oder DMX-Steuerung
- Bestens aufgehoben im CHS-40 VIP Gear Bag

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 4, 6 oder 11
- DMX-Anschlüsse: 3- und 5-Pin XLR
- Lichtquelle: 61 LEDs (14 Rot, 13 Grün, 14 Blau, 20 Weiß) 160 W, (3.8 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 33 Hz
- PWM Frequency: 2 kHz
- Abstrahlwinkel: 23°, 35° oder 48°
- Feldwinkel: 50°, 63° oder 85°
- Beleuchtungsstärke: (23°): 3,442 lux @ 2 m (ohne Linse)
(35°): 2,414 lux @ 2 m (Linse 1)
(48°): 1,310 lux @ 2 m (Linse 2)
(23°): 519 lux @ 5 m (ohne Linse)
(35°): 386 lux @ 5 m (Linse 1)
(48°): 211 lux @ 5 m (Linse 2)
- Power Linking: 11 Einheiten @ 120 V; 21 Einheiten @ 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Leistung und Strom: 122 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
121 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 3.6 kg
- Größe: 220 x 245 x 305 mm
- Zulassungen: CE, MET, RoHS
- Zubehörhalter/Gel-Farbfiltterahmen: 6.25 in (159 mm)
- CRI: 80 (Warmweiß)
- Farbtemperatur: 2700 bis 6500 K
- Optionale Controllers: DFI USB

Im Lieferumfang enthalten

- EVE P-160 RGBW
- Stromkabel
- 23° und 48° Linsen
- Farbfiltterahmen
- Kurzanleitung