



Festoon VW

Das Festoon VW ist ein dreifarbiges (Warmweiß, Kaltweiß, Bernstein) Dekor-Lichterkettensystem, das für jede Veranstaltung die vertraute Eleganz von Vintage-Lichterketten bietet. Die Stränge und Glühbirnen sind klassifiziert mit IP43, wodurch sie sich perfekt für Freiluftveranstaltungen eignen. Festoon VW ist für ultimative Show- und Programmierungskreativität mit Pixel kartierbar. Jede Lampenhalterung hat Bodenkontakte für schnelle und einfache Montage. D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung ist ebenfalls an Bord, wodurch das Festoon VW noch vielseitiger und praktischer wird. Selbst ohne DMX sind erstaunliche Lichteffekte mit integrierten Automatikprogrammen und Nicht-DMX-Steuerung im Standalone-Modus über die Digitalanzeige oder die optionale [IRC-6](#) möglich. Eine Vielzahl an Partydekogegenstände, wie etwa Papierlaternen, können für höhere Designflexibilität an das Festoon montiert werden.

Highlights

- Bietet den Vintage-Look einer Partylichtkette
- Stränge und Glühbirnen sind mit IP43 für Freilufteinsatz klassifiziert
- Für ultimative Show- und Programmierungskreativität mit Pixel kartierbar
- Bodenkontakte an jeder Lampenhalterung ermöglichen einfache und schnelle Montage
- Erweiterbar mit bis zu 3 Strängen pro Controller, insgesamt 60 Glühbirnen
- Integrierte automatisierte Programme erschaffen in Sekunden komplexe Auftritte
- Eine Vielzahl an Partydekooptionen von Drittanbietern, wie etwa Papierlaternen, können für maximale Gestaltungsflexibilität an Festoons montiert werden
- Kompatibel mit D-Fi™ USB für kabellose Kontrolle über Master/Slave oder DMX
- Zugriff auf Kontrolle ohne DMX im Standalone-Modus über das digitale Display oder optionale IRC-6
- Passt am besten in die [CHS-50](#) VIP Ausrüstungstasche

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3, 9, 60, 120 oder 180
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 3 SMD LEDs (dreifarbig, warmes Weiß, kühles Weiß, Gelb) 0,2 W (50 mA) pro Glühbirne, Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0-16,6 Hz
- PWM Frequency: 20.6 KHz
- Erfassungswinkel: 360°
- IP Rating: IP43
- Power Linking: (60 Glühbirnen): 3 Einheiten bei 120 V; 7 Einheiten bei 230 V
(40 Glühbirnen): 6 Einheiten bei 120 V; 11 Einheiten bei 230 V
(20 Glühbirnen): 13 Einheiten bei 120 V; 24 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: (60 Glühbirnen): 142 W, 2A bei 120 V, 60 Hz
(40 Glühbirnen): 86 W, 1,3 A bei 120 V, 60 Hz
(20 Glühbirnen): 40 W, 0,6 A bei 120 V, 60 Hz
(60 Glühbirnen): 141 W, 1,1 A bei 230 V, 50 Hz
(40 Glühbirnen): 85 W, 0,7 A bei 230 V, 50 Hz
(20 Glühbirnen): 40 W, 0,3 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: (Controller): 4,8 kg (10,4 Pfund)
(Strang) 2,3 kg (5 Pfund)
- Größe: (Strang): 15000 x 60 x 133 mm (590,5 x 2,4 x 5,2 Zoll)
(Controller): [5] x 213 x 48,7 mm (7,5 x 8,4 x 2 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Optionale Controller: [IRC – 6](#), [D-Fi USB](#)

Im Lieferumfang enthalten

- Controller
- Stromkabel
- Festoon-Strang
- Festoon 20W
- Verlängerungskabel (5 m)