



Freedom Flex H4 IP

Der Freedom Flex H4 IP verfügt über einen austauschbaren Akku, der ein einfaches Laden und Wechseln ermöglicht. Dies macht diesen 100 % kabellosen, akkubetriebenen Scheinwerfer mit eingebautem D-Fi-Transceiver noch flexibler und leistungsstärker. Des Weiteren verfügt der Freedom Flex H4 IP über vier RGBAW+UV LEDs für nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Farbmischung. Dank IP54-Klassifizierung ist der kompakte Scheinwerfer zur temporären Verwendung im Außenbereich geeignet. Ein robustes Gehäuse schützt bei jedem Wetter. Der Freedom Flex H4 IP verfügt über kabellose Ansteuerungsoptionen via [FlareCON Air](#) und der FlareCON-App und funktioniert im Master-/Slave-Modus mit allen Freedom-Pars. Eine einfache, kabellose DMX-Steuerung ist auch mittels der im Lieferumfang enthaltenen IRC-6-Fernbedienung möglich. Auch verfügt er über einen integrierten, verstellbaren Standfuß zur Ausrichtung des Lichtes. Benutzerdefinierte Farben können mit dem leicht lesbaren, eingebauten LED-Display eingestellt werden – auch ohne DMX o.ä. Eingebaute Dimmkurven ermöglichen ein gleichmäßiges Abblenden der LED.



Highlights

- 100% kabelloser, akkubetriebener RGBAW+UV LED-Par mit integriertem D-Fi-Transceiver
- Austauschbare Akkus erleichtern die ständige Einsatzbereitschaft
- Modernes, robustes Gehäuse mit IP54-Klassifizierung
- Kabellose Steuerungsoption via FlareCON™ Air und FlareCON™-App
- Funktioniert im Master/Slave-Modus mit allen Freedom Pars
- Mit dem integrierten, verstellbaren Standfuß kann der Abstrahlwinkel angepasst werden
- Praktische kabellose Steuerung auch ohne DMX mit der IRC-6-Fernbedienung
- Individuelle Farben können mit Hilfe des LED-Displays eingestellt werden
- Integrierte Dimmkurven sorgen für gleichmäßiges Abblenden der LEDs

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 6, 8 oder 12
- Lichtquelle: 4 RGBAW+UV LEDs, je 10 W (2 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 30 Hz
- PWM Frequency: 1,2 kHz
- Abstrahlwinkel: 23°
- Feldwinkel: 34°
- Beleuchtungsstärke: 2163 lx bei 2 m
- IP Rating: IP54
- Gewicht: 1,4 kg
- Größe: 145 x 138 x 204 mm
- Zulassungen: CE, FCC
- Maximale Betriebszeit (alles an): bis zu 8 Stunden
- Maximale Betriebszeit (einfarbig): bis zu 20 Stunden
- Ladezeit: ca. 6 Stunden
- Halterung: M12 oder 12 mm

Im Lieferumfang enthalten

- Freedom Flex H4 IP
- Akkupack
- Freedom Flex H4 IP
- Kurzanleitung