



Gobo Zoom USB

Beim Gobo Zoom USB handelt es sich um einen äußerst kompakten Gobo-Projektor mit manuellem Zoom und einem mit D-Fi USB-kompatiblen Anschluss, über den kabellose Konnektivität im Master/Slave- und DMX-Modus ermöglicht wird. Der Gobo Zoom USB kommt mit 10 Gobos, die sich perfekt für Hochzeitsveranstaltungen eignen. Selbstverständlich können auch eigene Gobos, wie auf transparenter Folie gedruckte Muster oder Texte verwendet werden. Der Gobo Zoom USB lässt sich ohne DMX über eine optionale, separat käufliche [IRC-6](#)-Fernbedienung steuern. Bestens aufgehoben im [CHS-40](#) VIP Gear Bag.



Highlights

- Äußerst kompakter Gobo-Projektor mit Anschluss für den D-Fi USB, der sofortige kabellose Konnektivität ermöglicht
- D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Steuerung über Master/Slave oder DMX
- Steuerung von Dimmer, Gobo-Rotation und Richtung über das integrierte Display oder die optionale IRC-Fernbedienung
- Manueller Zoom für Short-Throw- und Long-Throw-Anwendungen
- Zugang auf alle Funktionen über die optionale IRC-6
- Vom Bediener konfigurierter eigenständiger Betrieb ermöglicht hervorragende Steuerung ohne DMX
- Drucken Sie Ihre eigenen Gobos auf transparente Folie
- Passt in das CHS-40 VIP Gear Bag
- Inklusive 10 Gobos für Hochzeitsveranstaltung

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 2
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 1 LED (kühles Weiß) 25 W (6 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Beleuchtungsstärke: (17°) 3.075 lx bei 2 m
(28°) 1.121 lx bei 2 m
- Power Linking: 13 Einheiten bei 120 V; 24 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 41 W, 0,7 A bei 120 V, 60 Hz
39 W, 0,3 A bei 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: 25,74 mm außen, 19,38 mm max. Bild, 1 mm max. Dicke
- Zoom Angle: (manuell): 17° zu 28°
- Gewicht: 2,1 kg (4,4 Pfund)
- Größe: 238 x 124 x 244 mm (9,4 x 4,9 x 9,6 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Optional Controllers: IRC-6

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Set aus 10 Gobos für Hochzeitsveranstaltungen
- Garantieschein