



Intimidator Beam 140SR

Der Intimidator Beam 140SR ist ein hochmoderner Moving-Head-Beam mit heller 140W Licht. Der motorisierte Frostfilter verwandelt den engen Beam in einen weiten Wash-Scheinwerfer für unterschiedliche Anwendungen und ein beeindruckender 16-fach-Prisma teilt den Beam und verstärkt die Leistung. Der integrierte Totem-Modus richtet den Scheinwerfer weiter auf und über die Tanzfläche. Steuerung ohne DMX ist mittels optionaler, [kabelloser IRC-6-Fernbedienung](#) möglich. Integrierte Kopplungsfunktion erspart das Verlegen von Verlängerungskabeln. Die einzigartige Halterung mit ¼-Umdrehung ermöglicht die Montage mit ein oder zwei Klammern. Ideal transportierbar mit unserer [CHS-50-VIP-Tasche](#).



Highlights

- Hochmoderner Moving-Head-Beam mit leistungsstarkem 140 W-LED
- Das beeindruckende 16-fach-Prisma teilt den Beam und sorgt für mehr Begeisterung
- Der motorisierte Frostfilter verwandelt den engen Beam in einen weiten Wash-Scheinwerfer für unterschiedliche Anwendungen
- Integrierter Totem-Mode richtet den Moving Head auf und über die Tanzfläche
- Einzigartige Halterung mit ¼-Umdrehung für eine Montage mit ein oder zwei Klammern
- Steuerung ohne DMX mittels optionaler, [kabelloser IRC-6-Fernbedienung](#) wireless remote
- Integrierte Kopplungsfunktion erspart das Verlegen von Verlängerungskabeln
- Motorisierter Fokus
- Passt in die [CHS-50](#)-VIP-Ausrüstungstasche

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 8 oder 14
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Pan und Tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: 180°, 360°, 540° Pan/90°, 180°, 270° Tilt
- Farben: 14 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Gobos: 17 + offen (Aluminium), fixiert, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Lichtquelle: (enthalten): 140-W-Entladungslampe Osram Sirius HRI (6.000 Stunden)
(optional): 132-W-Entladungslampe Osram Sirius HRI (6.000 Stunden)
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- Abstrahlwinkel: (Beam): 3°
(Frost): 21°
- Beleuchtungsstärke: (5 m): 381.500 lux
(15 m): 37.900 lux
- Power Linking: 3 Einheiten bei 120 V; 6 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 228 W, 2 A bei 120 V, 60 Hz
224 W, 1,2 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 11,7 kg (25,8 Pfund)
- Größe: 322 x 220 x 420 mm (12,7 x 8,6 x 16,5 Zoll)
- Zulassungen: CE, MET
- Optionale Controller: IRC-6
- Prisma: 16-fach facettiert, rund, bidirektionale Rotation in verschiedenen Geschwindigkeiten

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Halterung
- Garantieschein
- Kurzanleitung