



Intimidator Beam LED 350

Der Intimidator Beam LED 350 projiziert einen sehr scharfen und extrem strahlenden 4-Grad-Beam. Das in 8 Positionen einstellbare Farbrad, das in 5 Positionen einstellbare, feste Goborad mit Animationseffekten und das 3-Facetten-Prisma sorgen dafür, dass dieser Scheinwerfer mühelos durch Nebel strahlt und erstaunliche Aerial-Effekte erzeugt. Dieses Gerät bietet Ihnen sogar noch eine zweite Funktion, da durch den Frostfilter effektive Wash-Effekte erzeugt werden können.



Highlights

- Moving Head Beam mit besonderen Funktionen und einer 75-W-LED
- Strahlende Long-Throw-Effekte mit einem engen, konzentrierten Abstrahlwinkel
- Umwandlung des Beams in einen Wash-Scheinwerfer mithilfe des motorisierten Frostfilters
- Mühelose Erstellung komplexer Designs durch das feste Goborad mit Animationseffekten
- Splitten des Beams mit dem klaren 3-Facetten-Prisma auf einen größeren Bereich
- Erstellung spektakulärer Lichtshows mit Aerial-Effekten durch eine extrem schnelle Pan-Tilt-Bewegung
- Auswählbare Pan-Tilt-Bewegung für eine beliebig ausrichtbare Projektion
- Verbesserte Effekte dank elektrischer Dimm- und Stroboskopfunktionen
- Entwicklung komplexer, koordinierter Lichtshows im Modus Master/Slave des Intimidator™ Spot LED 350
- Individuelles Zurücksetzen der Pan-Tilt-Bewegung, der Farb- und Goboräder und des Prisma für fortlaufende Lichtshows
- Kürzere Programmierzeit dank integrierten Bewegungs-Makros und Move-in-Black-Funktionen
- Kürzere Programmierzeit dank Power-Linking mehrerer Geräte (nur bei der US- und der UK-Version), da die Zeit für das Verlegen von Kabeln und Verlängerungskabeln gespart wird
- Integrierte, soundaktivierte Programme, die auf den Beat der Musik reagieren

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 8 oder 14
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Pan und Tilt: 540° / 270°
- Pan and Tilt Ranges: 540°, 360°, 180° Pan/270°, 180°, 90° Tilt
- Farben: 8 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Gobos: 5 + offen, Animationseffekt, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Lichtquelle: 1 LED (Weiß) 75 W (17 A), 50.000 Stunden Lebensdauer
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- Abstrahlwinkel: 4°
- Beleuchtungsstärke: 139.200 lx bei 2 m
- Power Linking: 3 Einheiten bei 120 V, 7 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 258 W, 2,1 A bei 120 V, 60 Hz 269 W, 1,2 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 9,8 kg (22 Pfund)
- Dimensions: 287 x 340 x 470 mm (11,3 x 13,4 x 18,5 Zoll)
- Zulassungen: CE

Im Lieferumfang enthalten

- Netzkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein
- Kurzanleitung