



# Intimidator Spot Duo

Der Intimidator Spot Duo verfügt über zwei vollständig unabhängig voneinander steuerbare Moving Heads, die sich auf einem einfach montierbaren Träger befinden. Einfach auf ein Stativ stecken, an eine Traverse, oder auf den Boden stellen. Dieses leistungsfähige Duo kann mit anderen Einheiten gekoppelt werden, um beeindruckende, synchronisierte Shows zu erzeugen. Unabhängige Farb- und Goloräder erschaffen zahlreiche Projektions- und Lichteffekte, während mit DMX jeder Head unabhängig gesteuert werden kann. Passt in die [CHS-DUO](#)-Ausrüstungstasche.



# Highlights

- Zwei auf einem Träger vormontierte, leistungsstarke Intimidator™ Moving Heads
- Kann sicher an Traversen oder Stativen befestigt, oder auf den Boden gestellt werden
- Durch die integrierte Halterung, die auf die meisten Stative und Lautsprecherständer passt, werden keine zusätzlichen Klammern benötigt
- Die integrierten Master/Slave-Programme sorgen für programmiert wirkende Shows
- Maximierte Beleuchtungsmöglichkeiten durch separate Farben und Goloräder, sowie Pan- und Tiltfunktion in jedem Moving Head
- Reduzierte Programmierzeit durch Master/Slave-Programme, darunter Offsets
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Mehrere Steuerungsoptionen, darunter automatisierte und sound-aktivierte Programme, sowie Master/Slave- oder DMX-Modus

## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 10, 17 oder 20
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Pan und Tilt: 360°/270° (pro Head)
- Pan and Tilt Ranges: 180°, 360° Pan/90°, 180°, 270° Tilt
- Farben: 7 + Weiß, geteilte Farben, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten (pro Head)
- Gobos: 9 + offen, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten (pro Head)
- Lichtquelle: 1 LED (weiß) 10 W (2,8 A), Lebenserwartung: 50.000 Stunden (pro Head)
- Strobe-Rate: 0 bis 17 Hz
- Abstrahlwinkel: 6° (pro Einheit)
- Für Stativgröße: 36 bis 50 mm (1,4 bis 2 Zoll)
- Beleuchtungsstärke: 10.900 lx bei 2 m (pro Head)
- Power Linking: 9 Einheiten bei 120 V; 17 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 98 W, 0,8 A bei 120 V, 60 Hz 104 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 8,4 kg (18,4 Pfund)
- Dimensions: 540 x 187 x 365 mm (21 x 7,4 x 14,4 Zoll)
- Zulassungen: CE

## Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Kurzanleitung
- Garantieschein