



Intimidator Wash Zoom 450 IRC

Der Intimidator Wash Zoom 450 IRC ist ein kraftvoller Moving-Head-Wash-Scheinwerfer mit zwölf 20-W-LED in RGBW-Farben und einem motorisierten Zoom für Short-Throw- und Long-Throw-Anwendungen. Zu seinen praktischen Funktionen gehören ein Totem-Modus, der die Beams auf die Tanzfläche gerichtet hält, und atemberaubende automatische Programme mit Zonensteuerung. Wireless (non-DMX control is possible using the optional [IRC-6](#) remote. Bis zu vier Geräte können für synchronisierte Shows in automatischen, Sound- oder Master/Slave-Modi verbunden werden.



Highlights

- Kompakter Moving-Head-Wash-Scheinwerfer mit 20-W-LED in vier RGBW-Farben und mit zahlreichen Funktionen
- Mit dem integrierten und innovativen Totem-Modus bleiben die Beams immer auf die Tanzfläche gerichtet
- Auf dem farbigen LCD-Bildschirm können Sie eine Szene manuell einstellen, speichern und aufrufen
- Verbinden Sie bis zu 4 Geräte für atemberaubende, synchronisierte Shows in automatischen oder Sound-Modi
- Kabellose Steuerung ohne DMX mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung
- Motorisierter Zoom für Short-Throw- und Long-Throw-Anwendungen
- Erstellen Sie ganz einfach komplexe Designs mit den integrierten, atemberaubenden automatischen Programmen mit Zonensteuerung
- Einfache Handhabung und Textfunktion über den farbigen LCD-Bildschirm
- Verzichten Sie dank Power-Linking von mehreren Einheiten auf Verlängerungskabel und sparen Sie so Zeit
- Erstellen Sie eine synchronisierte Show im Master/Slave-Modus mit einfach zu findenden, eingebauten automatischen Programmen
- Passt in das CHS-50 VIP Gear Bag

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 14 oder 29
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Pan und Tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: 540°, 360°, 180° Pan/270°, 180°, 90° Tilt
- Lichtquelle: 12 LED (RGBW-Farben) 20 W (3,7 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Beleuchtungsstärke: (7°): 21.560 lx bei 2 m(34°): 2.320 lx bei 2 m
- Power Linking: 4 Einheiten bei 120 V; 8 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 219 W, 1,9 A bei 120 V, 60 Hz 207 W, 1 A bei 230 V, 50 Hz
- Zoom Angle: 7° zu 34°
- Gewicht: 7,2 kg (15,8 Pfund)
- Größe: 7.6 x 10.9 x 14.3 in (194 x 277 x 363 mm)
- Zulassungen: CE
- Optionale Controller: IRC-6

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein
- Kurzanleitung