



LFS-75DMX

Das LFS-75DMX ist ein leistungsstarkes Framing-Spotlight mit einer 75-Watt-LED, das scharfe Muster und Texte auf beliebige Oberflächen projizieren kann. Dank integrierter DMX-Steuerung und Dimmfunktionen können Sie die Scheinwerfer punktgenau in Ihrer Show einsetzen, und mit dem integrierten Farbrad verleihen Sie Ihren Projektionen eine zusätzliche Dimension. Blendenschieber blenden Licht in ungewünschten Bereichen ab und ein einzelner Gobo-Einschub eignet sich zur Aufnahme von Standard-Gobos oder selbst gefertigten runden oder viereckigen Gobos.



Highlights

- Framing-Spotlight mit 75-Watt-LED strahlt einen durch scharfe Kanten begrenzten, weißen Lichtkegel in eine beliebige Richtung
- Auswahl aus 8 lebhaften Farben über das automatisierte Farbrad
- Zusätzliche Gestaltungsoptionen mit integriertem Dimmer, DMX und Farbrad
- Kompatibilität mit sowohl runden als auch viereckigen Gobos vereinfacht Setup
- Interner Thermostat überwacht die Temperatur zwecks Steuerung der Gebläsegeschwindigkeit
- Fortschrittlicher Standalone-Betrieb macht DMX-Steuerung überflüssig
- Unkomplizierte Beleuchtung von Bereichen durch Veränderung des Projektionsstrahls mit Blendenschiebern
- Möglichkeit zur Projektion aus der Entfernung mithilfe des 14°-bis-22°-Zoombereichs
- Kommt mit vier beliebten Gobos und einer Gelrahmenhalterung
- Zeiteinsparung bei der Verlegung von Verlängerungskabeln durch Power-Linking mehrerer Einheiten
- Mühelos transportierbar in der CHS-50 VIP Ausrüstungstasche

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 4
- DMX-Anschlüsse: 3- und 5-Pin XLR
- Farben: 8 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Lichtquelle: 1 LED (weiß) 75 W (16,9 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- Beleuchtungsstärke: (14°): 8.710 lx bei 2 m
(22°): 3.660 lx bei 2 m
- Power Linking: 8 Einheiten bei 120 V; 14 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 117 W, 1,6 A bei 120 V, 60 Hz
115 W, 0,9 A bei 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: 40 mm außen, 18 mm Bild, 1 mm maximale Dicke
- Zoom Angle: (manuell): 14° zu 22°
- Gewicht: 3,7 kg (8 Pfund)
- Größe: 385 x 283 x 345 mm (15,1 x 11,1 x 13,6 Zoll)
- Zulassungen: CE

Im Lieferumfang enthalten

- 75-W-LED
- 8 automatisiertes Farbrad
- Gobo und Gelrahmenhalterung