



Obey 40 D-Fi 2.4

Der Obey 40 D-Fi 2.4 ist ein kleiner, mit allen Funktionen ausgestatteter Licht-Controller mit einem integrierten D-Fi-Sender, sodass Sie eine Installation ohne lange DMX-Verkabelung bauen können. Der Obey 40 D-Fi 2.4 funktioniert mit jedem D-Fi-kompatiblen Gerät und steuert bis zu 12 verschiedene Arten von Scheinwerfern. Er ermöglicht das Speichern von Szenen und Lauflichteffekte für die Wiedergabe sowie den spontanen Einsatz von Scheinwerfern. Die gespeicherten Szenen und Lauflichteffekte werden durch Sound ausgelöst oder können manuell geregelt werden, damit Sie genau die richtige Geschwindigkeit und Überblendzeit für Ihre Show erhalten. MIDI-Kompatibilität und dedizierte Nebel- und Stroboskop-Steuerungen stellen weitere Merkmale des Obey 40 D-Fi 2.4 dar. The Obey 40 D-Fi 2.4 ist die perfekte Steuereinheit zur Erzeugung einer umwerfenden Lichtshow ohne lange Kabelführung. Und in der smarten Ausrüstungstasche CHAUVET DJ [CHS-30 Gear Bag](#) lässt er sich praktisch und bequem transportieren.

Highlights

- Kabelloser DMX-Controller zum Programmieren beliebiger DMX-Produkte
- Integrierter 2,4-GHz-D-Fi-Sender ermöglicht die problemlose kabellose Übertragung von DMX-Signalen im gesamten Raum
- Individuelle Steuerung von bis zu 12 verschiedenen Scheinwerfern
- Personalisierte Lichtshows dank regelbarer Stroboskop- und Übergangseffekte, Tonempfindlichkeit und Übergangszeiten für alle Wiedergabemodi
- Verstärkung von Effekten durch Nebel- und Stroboskop-Steuerung, Sound-Steuerung, Tap-Sync und automatische Programme
- Möglichkeit, ein beliebiges Gerät spontan einzusetzen sowie Lichtlauf-Abfolgen zu erzeugen
- Erhöhte Flexibilität mit durch MIDI auslösbare Lichtlaufeffekte und Szenen
- Passt problemlos in die 3-Einheiten-Standardhalterung (3 E)
- Passt in das CHS-30 VIP Gear Bag

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 192
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Max Unobstructed Distance: 200 m (656 Fuß)
- Operating Frequency: 2,433 bis 2,48 GHz
- Antenna Connection: RP-SMA
- Eingangsspannung: 9 V DC, 500 mA (externe Stromquelle): 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Leistung und Strom: 3 W, 0,1 A bei 120 V, 60 Hz 2 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 2,4 kg (5,2 Pfund)
- Größe: 483 x 171 x 89 mm (19 x 6,7 x 3,5 Zoll)
- Zulassungen: CE, FCC
- Programmierbare Szenen: 240
- Programmierbare Banks: 30

Im Lieferumfang enthalten

- Externe Stromversorgung
- Benutzerhandbuch
- Garantieschein