



SlimPAR 38

Ein LED PAR 38 mit flachem Gehäuse - nur 2,5 Zoll breit - das fast überall hinpasst. Das Gerät mit 75 roten, grünen und blauen LEDs kann über 3- oder 7-Kanal per DMX gesteuert werden. Oder Sie verwenden die integrierten automatisierten und sound-aktivierten Programme und variablen Speed-Pulse-Effekte für spontane Einsätze. Es bietet auch statische Farben und Farbmischung mit oder ohne DMX und integrierte Kopplungsmöglichkeiten für schnelles Auf- und Abbauen.



Highlights

- LED-Par für jeglichen Anwendungsbereich entwickelt, in dem kompakte Wash-Scheinwerfer benötigt werden
- Flaches Gerät, das auch Platz hat, wo andere Scheinwerfer nicht hinpassen
- Keine beweglichen Teile und leiser Betrieb machen es ideal für den Einsatz in stillen Umgebungen
- Bequemer Bequemer Zugriff auf RGB-Farbmischung und statischen Farben ohne DMX
- Erzeugen Sie mit integrierten Programmen per Master/Slave oder DMX-Modus atemberaubende Effekte
- Steigern Sie die vielseitige Verwendbarkeit mit mehreren vom Benutzer anpassbaren Einstellungen
- Hochfrequenz-LED-Dimmen für flickerfreien Videoaufnahmen
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Einfach transportierbar in der optionalen CHS-SP4 VIP Gear Bag
- Passt am besten in die CHS-SP4 VIP Gear Bag
- Kompaktes Design

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3 oder 7
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 75 LEDs (25 rot, 25 grün, 25 blau) 0.25 W (20 mA), 100,000 Stunden Lebensdauer
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Abstrahlwinkel: 14°
- Feldwinkel: 23°
- Beleuchtungsstärke: 531 lx bei 2 m
- Power Linking: 50 Einheiten bei 120 V; 100 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 18 W, 0,2 A bei 120 V, 60 Hz 20 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 0,8 kg (1,8 Pfund)
- Größe: 185 x 206 x 64 mm (7,3 x 8,1 x 2,5 Zoll)
- Zulassungen: CE, MET

Im Lieferumfang enthalten

- Externes Netzkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Kurzanleitung
- Garantieschein