



SlimPAR Pro Pix

Robust, dynamisch und flexibel – das ist unser SlimPAR Pro Pix. Die leistungsstarke Wash- und Effekt-Par (RGBAW + UV) besteht durch das Aluminium-Druckgussgehäuse und verfügt über einen RGB-Außenring, der unabhängig angesteuert werden kann. Dank Pixelsteuerung der RGB-LEDs gelingen Animationen und Effekte. SlimPAR Pro Pix bietet einen flimmerfreien Betrieb vor der Kamera und ist daher ein ausgezeichnetes Washlight für die Verwendung in Videoproduktionen. Des Weiteren läuft der Betrieb geräuschlos. Ideal wenn eine ruhige Umgebung essenziell ist. Der SlimPAR Pro Pix verfügt über eine PowerCON®-kompatible Stromversorgung sowie auch ein [D-Fi USB](#) Port für die drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung. Mit der optionalen [IRC-6 Fernbedienung](#) können statische Farben und automatisierte Programme einfach gesteuert werden.



Highlights

- Hex-Color (RGBAW + UV) LED-Wash Scheinwerfer in einem Aluminiumgehäuse
- Pixelsteuerung für individuelle Effekte (RGB Only)
- Unabhängige Steuerung des separaten RGB-Außenrings
- Flimmerfreier Videobetrieb für den Einsatz vor der Kamera
- Geräuschloser Betrieb durch Konvektionskühlung
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking
- D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Kinderleichte Steuerung statischer Farben und automatischer Programme mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Passt perfekt in die CHS-40 VIP-Tasche

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 12, 26 oder 48
- DMX-Anschlüsse: 3- und 5-Pin XLR
- Lichtquelle: 12 LEDs (Hex-Color RGBAW + UV) 10 W, (2,1 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
(Ring): 57 LEDs (RGB) 11 W, (2,2 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- Abstrahlwinkel: 25°
- Feldwinkel: 39°
- Beleuchtungsstärke: 3.246 lx bei 2 m
519 lx bei 5 m
- Power Linking: 6 Einheiten bei 120 V; 11 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 93 W, 1,3 A bei 120 V, 60 Hz
96 W, 0,7 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 4,5 kg
- Größe: 290 x 110 x 313 mm
- Zulassungen: CE, MET
- Optionale Controller: IRC, D-Fi USB

Im Lieferumfang enthalten

- SlimPAR Pro Pix
- Stromkabel
- Kurzanleitung