



SlimPAR QUAD 6 IRC

Der SlimPAR QUAD 6 IRC ist ein flacher, leistungsstarker LED-PAR für jede Anwendung, bei der Scheinwerferlicht benötigt wird. Sechs vierfarbige LED (RGBA) machen ihn zum perfekten Frontlicht, indem mehrfarbige Schatten vermieden werden und eine gleiche, ebene Leistung garantiert wird. Die zusätzliche IRC-6 ermöglicht eine kinderleichte Steuerung ohne lästige Programmierung. Durch das 100%-ige Konvektionskühlungssystem gibt es keinen Ventilatorlärm, der das Publikum ablenkt.



Highlights

- Flacher, vierfarbiger LED-PA mit integrierter Infrarot-Technologie (IR)
- Breites Farbspektrum und natürlich wirkende Farbtemperaturen dank Amber
- Kinderleichte Steuerung statischer Farben und automatischer Programme mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung
- Keine beweglichen Teile und leiser Betrieb machen es ideal für den Einsatz in stillen Umgebungen
- Jede Farbe mittels eingebautem digitalen Display ohne DMX gestaltbar
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Erschaffen Sie koordinierte Lichtshows, indem Sie andere vierfarbige LED-SlimPAR™-Geräte im Master/Slave-Modus koppeln
- Einfacher Transport mit der optionalen CHS-30-VIP-Ausrüstungstasche
- Kompaktes Design

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 4 oder 8
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 6 LEDs (vierfarbig, RGBA) 5 W (2 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Abstrahlwinkel: 20°
- Feldwinkel: 34°
- Beleuchtungsstärke: 2.393 lx bei 2 m
- Power Linking: 39 Einheiten bei 120 V; 75 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 42 W, 0,3 A bei 120 V, 60 Hz 42 W, 0,2 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 1,8 kg (4 Pfund)
- Größe: 224 x 210 x 107 mm (8,8 x 8,3 x 4,2 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Optionale Controller: IRC-6

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Gelrahmenhalterung
- Garantieschein
- Kurzanleitung