



## Wedge Tri

Der Wedge Tri ist ein DMX-steuerbarer LED-Wash-Scheinwerfer in dreieckiger Form, der auf die dreieckigen Traversensysteme der meisten Hersteller ausgelegt ist. Er passt perfekt in die Traversensysteme TRUSST Goal Post und Arch Kit und lässt sich mühelos an einer 35-Millimeter- Traverse mithilfe der Gewindeaufhängungspunkte M10 oder M12 befestigen. Steuern Sie statische Farben oder automatisierte Programme anhand der im Lieferumfang enthaltenen IRC-6-Fernbedienung, oder erzeugen Sie beliebige Farben an dem integrierten digitalen Display ohne DMX. Durch Power-Linking mehrerer Einheiten bleibt Ihr Rig ordentlich und übersichtlich, oder Sie können durch die Kopplung mit weiteren dreifarbigem LED-Scheinwerfern im Master/Slave-Modus koordinierte Lichtshows gestalten. Die integrierten Dimmkurven sorgen für äußerst gleichmäßiges Dimmen und dank der flackerfreien LED-Leuchtmittel eignet sich der Scheinwerfer perfekt für Veranstaltungen vor laufender Kamera.



# Highlights

- LED-Wash-Scheinwerfer in dreckiger Form, der auf die dreieckigen Traversensysteme der meisten Hersteller ausgelegt ist
- Passt perfekt in die Traversensysteme TRUSST Goal Post und Arch Kit
- Lässt sich ohne Halterungen an einer 35-Millimeter-Traverse mithilfe der Gewindeaufhängungspunkte M10 oder M12 befestigen
- Durch Power-Linking mehrerer Einheiten bleibt Ihr Rig ordentlich und übersichtlich
- Kinderleichte Steuerung statischer Farben und automatischer Programme mit der mitgelieferten IRC-6-Fernbedienung
- Jede Farbe mittels eingebautem digitalen Display ohne DMX gestaltbar
- Gleichmäßige Dimmung dank integrierter Dimmkurven
- Flimmerfreier Betrieb für Verwendung in Videoaufnahmen
- Erschaffen Sie koordinierte Lichtshows, indem Sie dreifarbige LED-Geräte im Master/Slave-Modus koppeln
- Passt in das CHS-40 VIP Gear Bag

## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3 oder 8
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 3 LEDs (dreifarbig, RGB) 3 W (1.050 mA), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0 bis 17 Hz
- Abstrahlwinkel: 16°
- Beleuchtungsstärke: 1.066 lx bei 2 m
- Power Linking: 42 Einheiten bei 120 V; 74 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 23 W, 0,2 A bei 120 V, 60 Hz  
26 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 0,6 kg (1,4 Pfund)
- Größe: 108 x 108 x 104 mm (4,3 x 4,3 x 4,1 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Enthaltene Controller: IRC-6

## Im Lieferumfang enthalten

- IRC-6
- Stromkabel
- Garantieschein