

4Bar LTBT ILS

HIGHLIGHTS

- Komplette Beleuchtungslösung mit integrierter drahtloser Bluetooth®-Technologie
- Steuerung direkt über ein Smartphone oder Tablet ohne zusätzliche Hardware
- ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-Ökosystem
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Einfacher Auf- und Abbau in Sekunden mit dem mitgelieferten Stativ, der Transporttasche und dem Fußschalter
- Erzeugen Sie große, koordinierte Lichtshows mit anderen 4BAR-Scheinwerfern im Master/Slave-Modus.
- Kabellose Steuerung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Fußschalter oder mit der optional erhältlichen Fernbedienung IRC-6.
- Mit 4 individuell einstellbaren Scheinwerfern erreichen Sie eine vollständige Raum- oder Bühnenabdeckung.
- Einfache Steuerung statischer Farben und automatischer Programme mit der optional erhältlichen IRC-6-Fernbedienung
- Soundaktivierte Programme lassen das Licht im Takt der Musik tanzen



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 5 oder 15
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Max Unobstructed Distance : 45.7 m
- Light Source : 12 LEDs (tri-color RGB) 3 W, 1 A, 50,000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 22 Hz
- Beam Angle : 12°
- Field Angle : 21°
- Fits Tripod Size : 25.4 mm
- Illuminance : 2,382 lux @ 2 m (pro pod)
- Power and Current :
47 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
45 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3.5 kg
- Size : 918 x 95 x 274 mm
- Approvals : CE , ROHS , UKCA , FCC
- Stativgröße : 127-211 cm
- Optionale Fernbedienung : IRC-6, BTAir, ILS
- Bluetooth Version : 4.2
- Arbeitsfrequenz : 2.4 GHz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 4Bar LTBT ILS
- Stromkabel
- Transporttasche
- Aufhängevorrichtung
- Stativ
- Fußschalter
- Kurzanleitung