

4Bar Quad ILS

HIGHLIGHTS

- LED-Lichtband in voller Größe als Pixel Mapping-Effekt, Blinder oder Wash
- ILS-Kompatibilität für den Einsatz im ILS-System
- Erzeugen Sie ein breites Farbspektrum und erzielen Sie natürlich wirkende Farbtemperaturen mit kräftigen bernsteinfarbenen LEDs
- Sofortige kabellose Steuerung mit dem mitgelieferten Fußschalter oder dem optional erhältlichen IRC-6-Controller
- Einfacher Auf- und Abbau in wenigen Minuten mit dem mitgelieferten Stativständer und den Tragetaschen
- D-Fi™ USB-Kompatibilität für kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Vollständige Raum- oder Bühnenabdeckung mit 4 individuell einstellbaren Lampen
- Erweiterte Montagemöglichkeiten durch sichere Befestigung an einer Traverse mit integrierten Schrauben



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4, 6 or 19
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Light Source : 28 LEDs (vierfarbig RGBA) 3,5 W, (1,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 2,353 lux @ 2 m (pro pod)
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current :
80 W, 1.2 A @ 120 V, 60 Hz
78 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 5.5 kg
- Size : 1186 x 50.8 x 305 mm
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Betriebsfrequenz (D-Fi) : 2.412 bis 2.484 GHz
- Betriebsfrequenz (Fußschalter) : 433 MHz
- Max. ungehinderter Reichweite (Fußschalter) : 30.5 m
- Batterie des Fußschalters : 9 V
- Stativhöhe : 2.2 m
- Passend für Stativgrößen : 36.80 mm
- Montagebohrung für die Halterung : M10 (1.5 mm pitch)
- Gewicht (Controller) : 0.6 kg
- Größe (Controller) : 419 x 132 x 38 mm
- Optional erhältliche Steuergeräte : IRC-6, D-Fi USB
- :

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 4Bar Quad ILS
- Power cord
- Carrying bag
- Tripod
- Tripod Carry bag
- Wireless Footswitch
- Quick Reference Guide