

CoDot ILS

HIGHLIGHTS

- LED-Beleuchtung im Münzformat für kleine Anwendungen, in die herkömmliche Leuchten nicht hineinpassen
- Enthält zwei Linsenoptionen, um verschiedene Anwendungskriterien zu erfüllen
- Magnetischer Sockel zur einfachen Befestigung an Metalloberflächen
- Der Gewindeinsatz ist mit Kamerastativen und -zubehör kompatibel
- ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-Ökosystem
- Eingebauter DFI-Transceiver überträgt DMX- oder ILS-Signale drahtlos
- Eingebauter RF-Empfänger für die drahtlose Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- Einfache Navigation und Zugriff auf alle Funktionen direkt über das LED-Display
- Stromversorgung mehrerer Geräte über den USB Typ-C Ein- und Ausgang



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4 or 6
- Max Unobstructed Distance : 600 ft (183 m)
- Light Source : 1 LED (quad-color RGBW) 3 W, (0.8 A), 50,000 hours life expectancy
- Strobe Rate : 0 to 20 Hz
- Operating Frequency : 2.4 GHz
- Power Linking : 4 Einheiten bei 120 V; 4 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (Auto-Ranging)
- Weight : 0.2 lb (.1 kg)
- Size : 2,2 x 2,1 x 0,9 Zoll (57 x 54 x 24 mm)
- Approvals : CE, ROHS, UKCA, FCC
- Abstrahlwinkel (installierte Linse) : 19°
- Abstrahlwinkel (mitgelieferte Linse) : 14°
- Beleuchtungsstärke (installierte Linse) : 256 lux @ 2 m
- Beleuchtungsstärke (inkl. Objektiv) : 442 lux @ 2 m
- Betriebsfrequenz : 2.4 GHz
- Leistung und Stromstärke : 7 W, 0,1 A bei 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke : 7 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz
- Optionale Steuergeräte : ILS-Commandl, RFC, RFC-XL

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 4 CoDot ILS
- 8 Linsen
- 3 kurze USB-Kabel (0,5m)
- 3 lange USB-Kabel (2 m)
- Tragetasche
- externes Steckernetzteil
- Kurzanleitung