# COLORband Pix ILS

## HIGHLIGHTS

- LED-Lichtband in voller Größe als Pixel Mapping-Effekt, Blinder oder Wandfluter
- Eingebauter RF-Empfänger zur drahtlosen Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-system
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Erstellt erstaunliche Animationen und Videoeffekte mit individueller LED-Steuerung
- Bequemer Zugriff auf mehrere vorgefertigten Programme mit oder ohne DMX
- Einfaches Erstellen komplexer Shows mit ShowXpress Pixels
- Flimmerfreier Videoaufnahmen mit Hochfrequenz-LED-Dimmung
- Ideal für leise Anwendungen durch geräuschlosen Betrieb und keine beweglichen Teile
- Einfacher Transport in der optional erhältlichen CHS-60 VIP Gear Bag

## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36 oder 41
- DMX Connectors : 3- und 5-pin XLR
- Light Source : 12 LEDs (dreifarbig RGB) 3 W (1.000 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 27°
- Illuminance :
  (2m): 4,142 lux @ 2 m
  (5m): 663 lux @ 5 m
- Lumens : 1402
- Power Linking : 19 Einheiten @ 120 V; 35 Einheiten @ 230 V
- Power and Current :
  49 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
  48 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 7 lb (3.2 kg)
- Size : 987 x 49 x 157 mm
- Approvals : CE, MET, UKCA, RoHS
- Kabellänge : 1.5 m
- Montagebohrung für Halterung : 13 mm
- Optional erhältliche Steuerungen : RFC, RFC-XL, DFI-USB

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Fixture
- Power cord
- Quick Reference Guide