

COLORband PiX IP

HIGHLIGHTS

- Zur Außenverwendung geeignete LED-Lichtleiste zum Einsatz für Pixel-Mapping-Effekte, als Blinder oder als Wash-Wandstrahler bei allen Kurzzeitveranstaltungen im Freien
- Erschaffen Sie dank individueller LED-Steuerung großartige Animationen und Videoeffekte im Freien
- Wetterfestes Gerät, konzipiert für den Einsatz bei Partys im Freien oder hinter Theken mit Spüle
- Allwettertaugliches, robustes Gehäuse schützt vor Wasser, Schnee, Schmutz, Sand und Salz
- Passwortgeschützte und berührungsempfindliche Digitalanzeige
- Beseitigen Sie die Notwendigkeit, bei Regen schnell auf- und abbauen zu müssen
- Reduzieren Sie dank Anschlüssen für Strom- und Daten-Verbindung („Power-/Data-Linking“) die Anzahl an zusätzlichen Verlängerungskabeln
- Beugen Sie einer hohen internen Luftfeuchtigkeit vor, indem Sie das Gerät mittels integriertem GORE®-Ventil atmen lassen
- Hochfrequenz-LED-Dimmen für flickerfreien Videoaufnahmen
- Erschaffen Sie große, koordinierte Lichtshows mittels COLORband™ PiX, COLORband™ PiX Mini und COLORband™ PiX-M im Master/Slave-Modus
- Erzeugen Sie dank ShowXpress™-Pixels auf ganz einfache Weise komplexe Muster
- Einfacher Transport mit der optionalen CHS-60-VIP-Ausrüstungstasche



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 oder 36
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Light Source : 12 LEDs (dreifarbig, RGB) 3 W (1.050 mA), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0 bis 30 Hz
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 34°
- Illuminance : 2.325 lx bei 2 m
- IP Rating : IP65
- Power Linking : 9 Einheiten bei 120 V; 17 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 98 W, 0,7 A bei 120 V, 60 Hz
103 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 6,1 kg (13,5 Pfund)
- Size : 993 x 100 x 173 mm (39 x 3,9 x 6,8 Zoll)
- Approvals : CE, MET

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Netzkabel
- DMX-Adapter (in)
- DMX-Adapter (out)
- Kurzanleitung
- Garantieschein