

# COLORband PiX-M ILS

## HIGHLIGHTS

- Das bewegliche COLORBand erzeugt dynamische, schwungvolle Effekte und funktioniert als Pixel-Mapping-Effekt, Blinder oder Wall-Washer
- Eingebauter RF-Empfänger für die drahtlose Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-Ökosystem
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Flexible Steuerungsoptionen mit integrierten 3- und 5-poligen DMX-Anschlüssen
- Richte das Licht mit den eingebauten Motoren dorthin aus, wo es benötigt wird
- Erzeuge aufsehenerregende Animationen und Videoeffekte mit individueller LED-Steuerung
- powerCON®-kompatible Stromeingangs-/ausgangsanschlüsse für die Stromverknüpfung
- Passt am besten in die CHS-60 VIP Gear Bag



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 5, 6, 8, 10, 17, 32, oder 36
- DMX Connectors : 3- und 5-pin XLR
- Light Source : 10 LEDs (tri-color RGB) 6 W, (2A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 29 Hz
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 27° 7,441 lux @ 2 m
- Illuminance : 7,441 lux @ 2 m
- Power Linking : 12 Einheiten @ 120 V; 20 Einheiten @ 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current :  
86 W, 1.2 A @ 120 V, 60 Hz  
84 W, 0.7 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3.7 kg
- Size : 785 x 67 x 123 mm
- Approvals : CE, UKCA, ROHS
- Tilt : 245°
- Montagebohrung für Halterung : 13 mm
- Optionale Fernbedienung : RFC, RFC-XL

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- COLORband PiX-M ILS
- Stromkabel
- Kurzanleitung