

# COLORstrip Pix ILS

## HIGHLIGHTS

- LED-Bar als Pixel Mapping-Effekt, Uplight oder für tolle Eye-Candy-Effekte
- ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-Ökosystem
- Erzeugen Sie schillernde Effekte, indem Sie mehrere Einheiten miteinander verbinden
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Erstellen Sie erstaunliche Animationen und Videoeffekte mit individueller LED-Steuerung
- Ideal für leise Anwendungen durch geräuscharmen Betrieb
- Drahtloser Betrieb ohne DMX ist mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung möglich.
- Einfacher Transport in der optionalen CHS-60 VIP Gear Bag

## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 8, 120, 122
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Light Source : 40 LEDs (RGB) 2 W, (0,8 A), 50.000 Stunden Lebensdauer.
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 24°
- Illuminance : 4,967 lux @ 2 m
- Lumens : 1,491
- Power Linking : 7 Einheiten bei 120 V; 10 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (automatische Umschaltung)
- Weight : 2,8 kg (6,2 lb.)
- Size : 38,9 x 2 x 6,2 Zoll (987 x 49 x 157 mm)
- Approvals : CE, ROHS
- Kabellänge : 1,52 m (5 Fuß)
- Montagebohrung der Halterung : 13mm
- Optionale Steuergeräte : IRC6, ILS Command
- Power and Current : 79 W, 1,2 A bei 120 V, 60 Hz
- Power and Current : 77 W, 0,8 A bei 230 V, 50 Hz



## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- COLORstrip Pix ILS
- Netzkabel
- Kurzanleitung