COREpar Q120 ILS

HIGHLIGHTS

- COB-LED (Chip-on-Board) erzeugt ein komplettes Lichtspektrum mit unübertroffener Farbmischung
- ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-System
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Die mitgelieferte magnetische Fresnel-Linse bietet die Flexibilität, in Sekundenschnelle von einem extrem breiten zu einem schmalen Lichtstrahl zu wechseln
- Das robuste Gehäuse widersteht den Strapazen beim Transport
- Das flache Gehäusedesign schmiegt sich an den Boden an und verfügt über Strom- und DMX-Anschlüsse an der Seite des Geräts
- Flimmerfreier Videoaufnahmen mit Hochfrequenz-LED-Dimmung
- Spart Zeit beim Verlegen von Kabeln und Verlängerungskabeln, indem man mehrere Geräte miteinander verbinden
- Einfache Steuerung von statischen Farben und automatisierten Programmen mit der optionalen verfügbaren IRC-6-Fernbedienung
- Die mitgelieferte magnetische Fresnel-Linse bietet die Flexibilität, in Sekundenschnelle von einem extrem breiten zu einem schmalen Lichtstrahl zu wechseln
- Sanftes Überblenden der LEDs mit integrierten Dimmkurven
- Einfacher Transport in der optional erhältlichen CHS-40 VIP Gear Bag

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4 oder 9
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Light Source : 1 COB-LED (vierfarbig RGBW) 120 W, (6,9 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 29 hz
- Beam Angle :
  (ohne lens): 56°
  (mit lens): 20°
- Field Angle :
  (ohne lens): 100°
  (mit lens): 30°
- Illuminance :
  (ohne lens) : 868 lux @ 2 m
  (mit lens) : 4,639 lux @ 2 m
- Power Linking : 6 Einheiten @ 120 V; 10 Einheiten @ 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current :
  100 W, 1.3 A @ 120 V, 60 Hz
  94 W, 0.7 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.1 kg
- Size : 225 x 188 x 228 mm
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Farbtemperaturbereich : 2700 K – 6000 K
- Kabellänge : 1.5 m
- Montagebohrung für Halterung : 13 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Fixture
- Power cord
- Magnetic lens

- Quick Reference Guide