EVE E-50Z

HIGHLIGHTS

- LED-Profilscheinwerfer
- Unkomplizierte Beleuchtung von Bereichen durch Veränderung des Lichtkegels mit Blendenschiebern
- Möglichkeit zur Projektion aus einer beliebigen Entfernung mithilfe des manuellen Zooms
- D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Steuerung über Master/Slave oder DMX
- Flickerfreier Betrieb zur Verwendung vor der Kamera
- Verfügt über Halterungen für Glas- und Stahlgobos sowie über einen Farbfilterrahmen
- Zeiteinsparung bei der Verlegung von Verlängerungskabeln durch Power-Linking mehrerer Einheiten
- Standalone-Betrieb macht DMX-Steuerung überflüssig
- Innerhalb der EU nur in schwarz erhältlich

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 1 oder 3
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Light Source : 1 LED (Warmweiß) 50 W, (1,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 29 Hz
- PWM Frequency : 1,2 kHz
- Illuminance : (20°): 7.910 lx bei 2 m
  (39°): 2.710 lx bei 2 m
  (20°): 1.479 lx bei 5 m
  (39°): 508 lx bei 5 m
- Power Linking : 16 Einheiten bei 120 V; 26 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 59 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
  63 W, 0,3 A bei 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : D (53,3 mm außen, 43 mm Bild, 2 mm max. Dicke)
- Zoom Angle : (Manuell): 20° to 39
- Weight : 4,2 kg
- Size : 480 x 157 x 381 mm
- Approvals : CE, MET
- Farbtemperatur : 3500 K
- Größe des Farbfilterrahmens : 140 mm (5,5 Zoll)
- Optionale Controller : D-Fi USB
- Farbwiedergabeindex (CRI) : 80

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- EVE E-50Z
- Stromkabel
- Farbfilterrahmen