# EVE P-130 RGB

## HIGHLIGHTS

- Robuster Wash-Scheinwerfer
- Austauschbare magnetische Linsen zur Veränderung des Abstrahlwinkels inklusive
- Integrierte Farbfilterrahmenhalterung und 6¼ Zoll großer Einschub für Torblenden
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking
- Design ohne Lüfter für einen 100%ig geräuschlosen Betrieb
- Flexible Steuerungsoptionen über 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüsse
- Flickerfreier Betrieb dank Hochfrequenz-LED-Dimmer – ideal für Filmaufnahmen
- D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Aluminiumgussgehäuse sorgt für zusätzliche Stabilität und ein geringes Gewicht
- Passt in die CHS-40-VIP-Ausrüstungstasche

## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3 oder 9
- DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
- Light Source : 40 LEDs (13 Rot, 13 Grün, 14 Blau), gesamt 130 W (2,5 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0 bis 34 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Beam Angle : 25°, 35° oder 45°
- Field Angle : 45°, 55° oder 65°
- Illuminance : (25°): 2190 lx bei 2 m
  (35°): 1100 lx bei 2 m (ohne Linse)
  (45°): 727 lx bei 2 m
  (25°): 622 lx bei 5 m
  (35°): 322 lx bei 5 m (ohne Linse)
  (45°): 194 lx bei 5 m
- Lumens : 4,035
- Power Linking : 8 Einheiten bei 120 V; 16 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 8 Einheiten bei 120 V; 16 Einheiten bei 230 V
- Power and Current : 122 W, 1,2 A bei 120 V, 60 Hz
  111 W, 0,5 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,5 kg (7,6 Pfund)
- Size : 220 x 245 x 305 mm (8,6 x 9,65 x 12 Zoll)
- Approvals : CE, MET
- Optionale Controller : D-Fi USB
- Größe der Zubehörhalterung/Farbfilterrahmen : 159 mm (6,25 Zoll)

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Eve P-130 RGB
- 25°- und 45°-Linsen
- Farbfilterrahmen
- Stromkabel