

# EVE P-140 VW

## HIGHLIGHTS

- Robuster Wash-Scheinwerfer mit variablen Weißstufen
- Austauschbare magnetische Linsen zur Veränderung des Abstrahlwinkels inklusive
- Integrierte Farbfilterrahmenhalterung und 6¼ Zoll großer Einschub für Torblenden
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking
- Lüfterloses Design für einen 100% geräuschlosen Betrieb
- Flexible Steuerungsoptionen über 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüsse
- Flickerfreier Betrieb dank Hochfrequenz-LED-Dimmer – ideal für Filmaufnahmen
- D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Aluminiumgussgehäuse sorgt für zusätzliche Stabilität und ein geringes Gewicht
- Passt in die [CHS-40](#)-VIP-Ausrüstungstasche



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3 oder 9
- DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
- Light Source : 40 LED (13 Kaltweiß, 13 in Warmweiß, 14 Amber) 140 W gesamt, (2,4 A ), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 34 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Beam Angle : 35°, 41° oder 56°
- Field Angle : 63°, 94° oder 82°
- Illuminance : (35°): 2,793 Lux bei 2 m (Linse 1)  
(41°): 2.082 lx bei 2 m (ohne Linse)  
(56°): 1.335 lx bei 2 m (Linse 2)  
(35°): 447 Lux (Linse 1) bei 5 m  
(41°): 333 lx bei 5 m (ohne Linse)  
(56°): 214 Lux bei 5 m (Linse 2)
- Lumens : 5,443
- Power Linking : 8 Einheiten bei 120 V; 16 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 122 W, 1,2 A bei 120 V, 60 Hz  
111 W, 0,5 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,5 kg
- Size : 220 x 245 x 305 mm
- Approvals : CE, MET
- Farbtemperaturbereich : 2700 bis 13000 K
- Optionale Controller : [D-Fi USB](#)
- Farbwiedergabeindex (CRI) : 77

## IM LIEFERUMFANG ENHALTEN

- Eve P-140 VW
- Austauschbare magnetische Linsen
- Farbfilterrahmen
- Stromkabel