EVE P-160 RGBW

HIGHLIGHTS

- Wash-Scheinwerfer für mobile Anwendungen sowie feste Installationen
- Robustes Aluminiumgussgehäuse für höhere Stabilität
- Mitgelieferte, auswechselbare 25º und 45º Linsen mit Magnetbefestigung bringen den Lichtkegel auf die gewünschten Winkel
- Integrierter Halter für Farbfilterrahmen und 6,25-Zoll-Zubehörschacht zur Befestigung von Flügeltorblenden
- powerCON®-kompatible Ein- und Ausgänge für die Spannungsversorgung
- Lüfterloses Design für einen 100% leisen Betrieb
- Flexible Steuerungsmöglichkeiten über integrierte 3- und 5-polige DMX-Anschlüsse
- Flimmerfreier Output dank Hochfrequenz LED-Dimmer, ideal für Videoaufnahmen
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave oder DMX-Steuerung
- Bestens aufgehoben im CHS-40 VIP Gear Bag

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4, 6 oder 11
- DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
- Light Source : 61 LEDs (14 Rot, 13 Grün, 14 Blau, 20 Weiß) 160 W, (3.8 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 33 Hz
- PWM Frequency : 2.5 kHz
- Beam Angle : 23°, 35° oder 48°
- Field Angle : 50°, 63° oder 85°
- Illuminance : (23°): 3,442 lux @ 2 m (ohne Linse)
  (35°): 2,414 lux @ 2 m (Linse 1)
  (48°): 1,310 lux @ 2 m (Linse 2)
  (23°): 519 lux @ 5 m (ohne Linse)
  (35°): 386 lux @ 5 m (Linse 1)
  (48°): 211 lux @ 5 m (Linse 2)
- Lumens : 4,880
- Power Linking : 11 Einheiten @ 120 V; 21 Einheiten @ 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current : 122 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
  121 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3.6 kg
- Size : 220 x 245 x 305 mm
- Approvals : CE, MET, RoHS
- Zubehörhalter/Gel-Farbfilterrahmen : 6.25 in (159 mm)
- CRI : 80 (Warmweiß)
- Farbtemperatur : 2700 bis 6500 K
- Optionale Controllers : DFI USB

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- EVE P-160 RGBW
- Stromkabel
- 23° und 48° Linsen
- Farbfilterrahmen
- Kurzanleitung