

# EZBeam Q3 ILS

## HIGHLIGHTS

- Batteriebetriebene Akzent- und Effektleuchte in einem Gerät
- ILS-fähig für den Einsatz im ILS-Ökosystem
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Kombiniert mehrere Geräte, um einzigartige Wandkunst-Effekte zu erzielen
- 180° Schwenkbereich für vielseitige Beleuchtung
- Keine beweglichen Teile, daher leiser Betrieb, ideal für ruhige Umgebungen
- Spektakuläre Effekte durch klangaktivierte und automatisierte Programme
- Bequeme, kabellose Steuerung ohne DMX mit der IRC-6 Fernbedienung



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 6, 9, 14 oder 17
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Light Source : 3 LEDs (vierfarbig RGBA) 3,3 W, (1,3A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 31 Hz
- Beam Angle : 16°
- Coverage Angle : 24°
- Illuminance : 172 lux @ 2 m (per pod)
- Power Linking : 10 Einheiten @ 120 V; 18 Einheiten @ 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current : 55 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz
- Weight : 3.4 kg
- Size : 308 x 89 x 217 mm
- Approvals : CE, UKCA, RoHS
- Optional erhältliche Controller : IRC-6, ILS Command
- Maximale Laufzeit (alles eingeschaltet) : bis zu 9 Stunden
- Maximale Laufzeit (eine Farbe) : bis zu 20 Stunden
- Ladezeit : 5 Stunden

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- EZBeam Q3 ILS
- Stromkabel
- Kurzanleitung