

# Freedom Flex H9 IP X6

## HIGHLIGHTS

- 100% kabellose, batteriebetriebene, Uplight-Paket mit eingebauten D-Fi-Transceivern
- Austauschbare Akkus sorgen dafür, dass das Gerät immer einsatzbereit ist
- Roadcase zum Aufladen von bis zu 6 Akkus gleichzeitig
- Robustes Gehäuse für temporäre Außeneinsätze
- Neue Sekundäroptik sorgt für perfekte Farbmischung fast ohne Artefakte
- Magnetischer Diffusor lässt sich leicht ein- und ausbauen und vergrößert den Abdeckungsbereich
- Einstellbare Laufzeiten sorgen dafür, dass das Gerät für die Dauer der Veranstaltung einsatzbereit ist
- OLED-Display ermöglicht die Anzeige von Volltext und die einfache Änderung der Geräteeinstellungen
- Eingebauter RF-Empfänger zur kabellosen Steuerung mit der mitgelieferten RFC- oder der optionalen RFC-XL-Fernbedienung
- Einstellen des Projektionswinkels mit dem gefederten Fuß
- Eingebauter Blendschutz schützt vor Lichtverlust und Ermüdung der Augen
- Verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts mit dem integrierten Lade- und Entladeschutz
- Erzielen Sie ein sanftes LED-Fading mit den integrierten Dimmkurven



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 6, 8 oder 16
- Max Unobstructed Distance : 183 m
- Light Source : 9 LEDs (hex-color RGBAW+UV, 10 W, (5,7A), 50.000 Stunden Lebenserwartung)
- Strobe Rate : 1 bis 25 Hz
- Beam Angle : 28°
- Field Angle : 60°
- Recharge Time : 3 Stunden
- Operating Frequency : 2.412 to 2.484 GHz
- Illuminance : 1,403 lux @ 2 m
- Lumens : 2,028
- IP Rating : IP54
- Power and Current :  
377 W, 3.2 A @ 120 V, 60 Hz  
365 W, 1.8 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 30.6 kg
- Size : 498 x 552 x 423 mm
- Approvals : CE, ROHS, UKCA, RoHS, FCC
- Abstrahlwinkel (mit Diffusor) : 45°
- Feldwinkel (mit Diffusor) : 85°
- Beleuchtungsstärke (mit Diffusor) : 602 lux @ 2 m
- Betriebsdauer (einstellbar) : 3, 5, 8, oder 12 Stunden
- Einschalttemperatur : -20 °C bis 45 °C
- Betriebstemperatur : -30 °C bis 45 °C
- Montagebohrung für Halterung : M12
- Radgröße : 76.2 mm
- Optionale Steuergeräte: : RFC-XL, FlareCON

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 6 Scheinwerfer

- 6 Batterien
- 6 Magnetische Diffusor
- Roadcase zum Aufladen und Transport
- RFC Fernbedienung
- Netzkabel
- Kurzanleitung