

Freedom H1 IP X4

Genieße maximale kabellose Freiheit im kompakten Format mit diesem 4er-Set ultrakompakter, outdoor-tauglicher RGBAW+UV LED-Wash-Scheinwerfer – bereit für den Einsatz drinnen wie draußen.

Die akkubetriebenen Freedom H1 IP ILS X4 bieten dir ein vielseitiges Tool für Akzentbeleuchtung direkt in deiner Hand. Mit ihrem breiten Abstrahlwinkel eignen sie sich perfekt für Uplighting und Downlighting. Nach jeder Ladung erreichst du bis zu 8 Stunden Laufzeit bei voller Leistung oder bis zu 20 Stunden bei einer Einzelfarbe – dank mitgeliefertem Multi-Ladegerät.

Der magnetische Fuß ermöglicht eine schnelle Befestigung auf metallischen Oberflächen, während integrierter D-Fi-Transceiver, RF-Empfänger und OLED-Display dir flexible und einfache Steuerungsoptionen bieten.

HIGHLIGHTS

- Outdoor-tauglicher, handlicher Wash-Scheinwerfer – ideal zur gezielten Beleuchtung kleiner Flächen und Objekte
- Komplett-Set mit 4 Geräten, Multi-Ladegerät und RFC-Fernbedienung
- Robustes Gehäuse für den temporären Einsatz im Außenbereich
- Optionales Zubehör-Set mit rundem Diffusor, quadratischem Aufsatz und weißen Sleeves erhältlich
- OLED-Display mit Klartextanzeige für einfache und schnelle Einstellungen
- Integrierter RF-Empfänger für kabellose Steuerung mit RFC- oder RFC-XL-Fernbedienungen
- Integrierter D-Fi-Transceiver für kabellose Kommunikation mit kompatiblen Geräten
- Magnetischer Fuß zur einfachen Befestigung an metallischen Oberflächen



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 6, 8, or 12
- Max Unobstructed Distance : 183 m
- Light Source : 1 LED (Hex-Color RGBWA+UV), 10 W (3 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0 to 20 Hz
- Beam Angle : 23°
- Field Angle : 44°
- Operating Frequency : 2.412 to 2.484 GHz
- Illuminance : 168 lux @ 2 m
- Lumens : 137
- IP Rating : IP54
- Input Voltage : 5 V DC, 1,5 A (externes Netzteil)
- Power and Current : 13 W, 0.2 A 230 V, 50 Hz
- Approvals : CE, ROHS, FCC
- Maximale Laufzeit (alle LEDs) : : Bis zu 8 Stunden
- Maximale Laufzeit (Einzelfarbe) : : Bis zu 20 Stunden
- Ladezeit : 6 Stunden
- Starttemperatur : : -20 °C to 45 °C
- Betriebstemperatur : : -30 °C to 45 °C
- Montagebohrung (Halterung) : : M12
- Gewicht (Gerät) : : 0,7 kg
- Größe (Gerät) : : 75 x 75 x 107 mm
- Optionale Controller : RFC, RFC-XL, FREEDOM Connect

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 4 Geräte
- Multi Ladegerät
- Tragetasche
- RF Remote
- QRG