

Freedom Par Q9

HIGHLIGHTS

- 100% kabellose, batteriebetriebene, Uplight-Paket mit eingebauten D-Fi-Transceivern
- Die neue Sekundäroptik sorgt für eine perfekte Farbmischung fast ohne Artefakte
- Der magnetische Diffusor lässt sich leicht auf- und abschalten und vergrößert den Abdeckungsbereich
- Einstellbare Laufzeiten garantieren eine lange Lebensdauer des Geräts für die Dauer der Veranstaltung
- OLED-Display ermöglicht die Anzeige von Volltext und die einfache Änderung der Einstellungen des Geräts
- Eingebauter RF-Empfänger zur kabellosen Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- Einstellen des Projektionswinkels mit dem federbelasteten Ständer
- Eingebauter Blendschutz schützt vor Streulicht und Ermüdung der Augen
- Verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts mit dem integrierten Lade- und Entladeschutzschaltkreis
- Sanftes Ausblenden der LED mit integrierten Dimmkurven
- Kompaktes und leichtes Design



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4, 6 oder 14
- Light Source : 9 LEDs (vierfarbig RGBA, 6 W, (2.3A), 50.000 Stunden Lebenserwartung)
- Strobe Rate : 0 bis 22 Hz
- Beam Angle : 19°
- Field Angle : 35°
- Operating Frequency : 2.412 bis 2.484 GHz
- Illuminance : 3580 lux @ 2 m
- Lumens : 1,161
- Input Voltage : 24 VDC, 1,5 A (externe Spannungsversorgung: 24 VDC, 50/60 Hz)
- Power and Current :
31 W, 0.3 A @ 120 V, 60 Hz
30 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.1 kg
- Size : 120 x 120 x 126 mm
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC
- Abstrahlwinkel (mit Diffusor) : 37°
- Feldwinkel (mit Diffusor) : 68°
- Beleuchtungsstärke (mit Diffusor) : 529 lux @ 2 m
- Lumens : 1,161
- Betriebszeit (einstellbar) : 3, 5, 8, oder 12 Stunden
- Montagebohrung der Halterung : M12
- Optionale Fernbedienungen : RFC, RFC-XL, FlareCON
- Ladezeit : 3 Stunden
- Reichweite : 183 m

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Freedom Par Q9
- Externe Stromversorgung
- Magnetischer Diffusor
- Kurzanleitung