

Freedom Par T6

HIGHLIGHTS

- 100% kabellos, batteriebetrieben, dreifarbiges (RGB) LED-Uplight mit integriertem D-Fi-Transceiver
- Neue Sekundäroptik sorgt für perfekte Farbmischung ohne Artefakte
- Magnetischer Diffusor lässt sich leicht ein- und ausschalten und erweitert den Abdeckungsbereich
- Einstellbare Laufzeiten sorgen dafür, dass der Scheinwerfer die gesamte Dauer der Veranstaltung durchhält
- OLED-Display ermöglicht Volltext und einfaches Ändern der Scheinwerfereinstellungen
- Eingebauter RF-Empfänger für die kabellose Steuerung mit der RFC- oder RFC- XL-Fernbedienungen
- Einstellen des Projektionswinkels mit dem federbelasteten Ständer
- Eingebauter Blendschutz schützt vor Lichtverlust und Ermüdung der Augen
- Verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts mit dem integrierten Lade- und Entladeschutzschaltkreis
- Erzielen Sie eine sanfte LED-Überblendung mit den integrierten Dimmkurven
- Ultrakompaktes und leichtes Design



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 5 oder 13
- Max Unobstructed Distance : 183 m
- Light Source : 6 LEDs (RGB) 3 W, (0.7 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 27 Hz
- Beam Angle : 13°
- Field Angle : 29°
- Recharge Time : 4 Stunden
- Operating Frequency : 2.412 bis 2.484 GHz
- Illuminance : 1876 lux @ 2 m
- Lumens : 775
- Input Voltage : 24 VDC, 3,5A A (externe Stromversorgung: 100-230 VAC, 50/60 Hz)
- Power and Current :
35 W, 0.52 A @ 120 V, 60 Hz
35 W, 0.33 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.2 kg
- Size : 98 x 98 x 130 mm
- Approvals : CE , UKCA , ROHS , FCC
- Betriebszeit (einstellbar) : 3, 5, 8, oder 12 Stunden
- Montagebohrung für die Halterung : M12
- Optionale Steuerung : RFC, RFC-XL, FlareCon Air

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Freedom Par T6
- Externe Stromversorgung
- Magnetischer Diffusor
- Kurzanleitung