

GigBAR Move ILS

HIGHLIGHTS

- 5-in-1-Beleuchtungssystem mit Moving Heads, Derbies, Washer, Laser- und Strobe-Effekt, vormontiert auf einer einzigen Stange
- Integrated Lighting System (ILS) ist ein komplettes Beleuchtungs-Ökosystem, das eine fortschrittliche, koordinierte Lichtshow über mehrere Gerätetypen hinweg ermöglicht
- Steuern Sie jedes ILS-fähige Gerät kabellos mit dem integrierten D-Fi-Transceiver
- Verwendung der mitgelieferten RF-Fernbedienung zum Auslösen der eingebauten Shows ohne Sichtkontakt
- Separate Farb- und Goloräder in den Moving Heads ermöglichen eine kreative Programmierung
- Der Totem-Modus sorgt dafür, dass sich die Moving Heads auf die Tanzfläche konzentrieren
- Einfache Navigation und Zugriff auf alle Funktionen direkt über das LCD-Farbdisplay
- Sichere Befestigung an Traversen oder Decken mit 3/8-Gewindeeinsätzen
- Zum System gehören ein Stativ, ein kabelloser Fußschalter, eine RF-Fernbedienung und KOSTENLOSE Tragetasche für einen schnellen Aufbau
- Eingebaute UV-LEDs beleuchten fluoreszierende Objekte und bringen sie zum Leuchten
- Individuelle Steuerung jedes Effekts sorgt dafür, dass Ihre Show so aussieht, wie Sie es brauchen
- Einfache Steuerung über Standalone, DMX, drahtlose RF-Fernbedienung oder drahtlosen Fußschalter



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 27 oder 46
- DMX Connectors : 3- pin XLR
- Pan and Tilt : 540°/180°
- Colors : (moving head): 7 + weiß, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos : (moving head): 7 + offen, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Light Source :
 - (pars): 3 LEDs (quad-color RGB+UV) 3.5 W (1 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
 - (strobe): 4 LEDs (weiß & UV) 5 W (1 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
 - (derby): 6 LEDs (2 rot, 2 grün, 2 blau) 5 W (1 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
 - (moving head): 1 LED (kaltes weiß) 10 W (2.3 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
 - (laser): 650nm/100 mW (rot) laser diode, 532 nm/30 mW (grün) laser diode
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Beam Angle : (moving head): 11°
 - (pars): 19°
 - (strobe): 8°
- Field Angle : (pars): 30°
 - (strobe): 18°
- Coverage Angle : (derby): 131°
 - (laser): 93°
- Fits Tripod Size : 37.4 mm
- Illuminance :
 - (pars): 1,205 lux @ 2 m (per par)
 - (moving head): 1056 lux @ 2 m (per head)
 - (strobe): 86 lux @ 2 m (per LED)
- Power Linking : 7 Einheiten @ 120 V; 12 Einheiten @ 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)

- Power and Current :
81 W, 1.1 A @ 120 V, 60 Hz
79 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 10.7 kg
- Size : 1100 x 144 x 449 mm
- Approvals : CE, RoHS, UKCA, FDA, FCC
- Stativhöhe : 1.5 to 2.5 m
- Breite der Stativbeine : 1.2 m
- Fußschalter Betriebsfrequenz : 433 MHz
- Fußschalter Reichweite : 30.5 m
- Fußschalter Batterie : 9 V Alkaline
- Mitgelieferte Controller : RF Fernbedienung, kabelloser Fußschalter
- Laserklasse : 3B

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- GigBAR Move ILS
- Stromkabel
- Transporttasche
- Stativ
- Fußschalter
- RF Fernbedienung
- Kurzanleitung
- Key and interlock (EU)