

GigBAR 3 ILS

Die GigBAR 3 ILS sorgt im Handumdrehen für Partystimmung – dank Instant Light Show-Technologie, die verschiedene Scheinwerfertypen automatisch miteinander synchronisiert. Mit diesem ILS-kompatiblen 3-in-1 Pack-n-Go-System bist du schneller auf- und abgebaut und verbringst weniger Zeit mit dem Setup. Im Lieferumfang enthalten sind Stativ, kabelloser Fußschalter und Transporttasche. Die GigBAR 3 ILS kombiniert eine LED-Bar für beeindruckende Eye-Candy-Effekte, LED-PARs für flächige Farb-Washes und LED-Derbys, die mehrfarbige, rotierende Beams über die Tanzfläche jagen. Erweitere dein Setup ganz flexibel um bis zu vier zusätzliche Scheinwerfer und stelle dir dein individuelles mobiles Lichtsystem zusammen.

HIGHLIGHTS

- 3-in-1-Lichtsystem mit zwei LED-Derbys, LED-PARs und einer LED-Bar – vormontiert auf einer einzigen Bar
- Integrierte LED-Bar sorgt für zusätzliche Eye-Candy-Effekte und mehr Dynamik in deinem mobilen DJ-Setup
- ILS-kompatibel für eine einfache Integration ins ILS-Ökosystem
- Erweitere deine Show durch die Montage von bis zu 4 zusätzlichen Scheinwerfern auf der Oberseite
- Umkehrbare Stativhalterung ermöglicht auch eine Überkopf-Montage
- Einfache Navigation und direkter Zugriff auf alle Funktionen über das vollfarbige LCD-Display
- Schneller Auf- und Abbau dank mitgeliefertem Stativ, kabellosem Fußschalter und Transporttaschen
- Integrierte Automatik- und musikgesteuerte Programme kombinieren alle drei Effekte zu einer kompletten, sofort einsatzbereiten Show
- Flexible Steuerung über Display, mitgelieferte RF-Fernbedienung, kabellosen Fußschalter oder DMX
- Zeit sparen beim Aufbau durch Power-Linking mehrerer Geräte



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 2, 21 oder 132
- DMX Connectors : 3-pol XLR
- Strobe Rate : 0–20 Hz
- Operating Frequency : 2.412 to 2.484 GHz
- Power Linking : bis zu 11 Geräte @ 120 V; 18 Geräte @ 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current :
47 W, .7A 120 V, 60 Hz
45 W, .4 A 230 V, 50 Hz
- Weight : 6 kg
- Size : 1047 x 94.5 x 272 mm
- Approvals : CE, ROHS, FCC
- Lichtquelle (PARs) : 6 LEDs (Quad-Color RGB + UV), 3,7 W (1 A), Lebensdauer ca. 50.000 Stunden
- Lichtquelle (LED-Bar) : 74 LEDs (Rot, Grün, Blau), 5 W (0,03 A), Lebensdauer ca. 50.000 Stunden
- Lichtquelle (Derby) : 6 LEDs (2 Rot, 2 Grün, 2 Blau), 3 W (0,6 A), Lebensdauer ca. 50.000 Stunden
- Stativhöhe : 1.5 to 2.4 m
- Stativbreite : 1.2 m
- Passend für Stativdurchmesser : 37.4 mm
- Abstrahlwinkel (PAR) : 13°
- Feldwinkel (PAR) : 24°
- Abstrahlwinkel (Derby) : 114°
- Abstrahlwinkel (LED-Bar) : 174°
- Kabellänge : 2.844 m
- Betriebsfrequenz (Fußschalter) : 433 MHz
- Max. Reichweite Fußschalter (ohne Hindernisse) : 30.5 m
- Batterie Fußschalter : 9 V
- Optionale Controller : ILS Command, RF-Fernbedienung

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Gig Bar 3 ILS
- Netzkabel
- Kabelloser Fußschalter
- RF-Fernbedienung
- Stativ
- Transporttasche
- Bedienungsanleitung

