

# GigBar Bridge Beam ILS

Mit der GigBAR Bridge Beam ILS kommt alles zusammen: ein 3-in-1 Lichtsetup, sofort einsatzbereit. Dual-Moving-Heads werfen kraftvolle, präzise Beams über die Tanzfläche, während RGBAW+UV-Washer den Raum in jede erdenkliche Farbe von strahlendem Weiß bis zum Blacklight tauchen. Dynamische LED-Ringe setzen zusätzliche Highlights und liefern atemberaubende Eye-Candy-Effekte. GigBAR Bridge Beam ILS ist in der praktischen Tragetasche immer einsatzbereit. Steuere integrierte Shows mit der beiliegenden RF-Fernbedienung, erstelle im Handumdrehen koordinierte Lichtshows mit ILS und genieße kabellose ILS- oder DMX-Steuerung mit integriertem D-Fi. Begeistere die Party auf deine Art mit dem GigBAR Bridge Beam ILS.

## HIGHLIGHTS

- 3-in-1-Lichtsystem mit Moving Heads, RGBW-Ringen und Washes, vormontiert auf einer einzelnen Bar
- Mehrere Geräte lassen sich mit dem integrierten Verriegelungssystem schnell und sicher verbinden
- Integrierter D-Fi-Transceiver kommuniziert DMX- oder ILS-Signale kabellos
- ILS-kompatibel für den Einsatz im ILS-Ökosystem
- Sichere Montage an Traversen oder mobilen Stativen über die abnehmbare Halterung
- Einfache Navigation und direkter Zugriff auf alle Funktionen über das vollfarbige LCD-Display
- Totem Mode hält die Moving Heads auf die Tanzfläche ausgerichtet
- Spart Zeit bei der Verkabelung durch Power Linking mehrerer Geräte
- Mit der mitgelieferten RF-Fernbedienung lassen sich integrierte Shows auslösen, ohne dass Sichtkontakt erforderlich ist



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 24 oder 60
- DMX Connectors : 3-pol XLR
- Pan and Tilt : 540° / 270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° Pan / 90°, 180°, 270° Tilt
- Strobe Rate : 0–20 Hz
- PWM Frequency : 1.200 Hz
- Operating Frequency : 2.4 GHz
- Power Linking : 9 Geräte @ 120 V; 18 Geräte @ 230 V
- Input Voltage : 100–240 V AC, 50/60 Hz (Auto-Range)
- Power and Current :  
147 W, 1,2 A @ 120 V, 60 Hz  
144 W, 0,6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 16,4 lb (7,5 kg)
- Size : 25 x 2,6 x 11,4 in (635 x 65 x 290 mm)
- Approvals : CE, RoHS, FCC
- Beleuchtungsstärke (Moving Head) : 24.670 Lux @ 2 m (pro Kopf)
- Beleuchtungsstärke (Wash) : 525 Lux @ 2 m (pro Sektion)
- Lichtquelle (Moving Heads) : 2 LEDs (RGBW), 80 W gesamt (2,8 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Lichtquelle (Wash) : 4 LEDs (RGBAW+UV), 40 W gesamt (2,6 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Lichtquelle (LED-Ring) : 48 LEDs (RGBW), 10 W gesamt, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Beam-Winkel (Moving Head) : 5°
- Beam-Winkel (Wash) : 20°
- Feldwinkel (Wash) : 37°
- Max. Reichweite ohne Hindernisse (D-Fi) : 600 ft (183 m)
- Passend für Stativdurchmesser : 1,5 in (37,4 mm)
- Optionale Controller : RFC, RFC-XL, ILS Command

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Gigbar Bridge Beam ILS
- Power cable
- Carrying case
- 2 Hanging brackets
- RF Remote
- Quick Reference Guide