

GigBAR Bridge ILS

HIGHLIGHTS

- 2-in-1-Beleuchtungssystem mit beweglichen Moving Heads und Washes, die an einer einzigen Bar vormontiert sind
- Schnelles und sicheres Verbinden mehrerer Geräte mit dem integrierten Verriegelungssystem
- Eingebauter DFI-Transceiver sendet und empfängt kabelloses DMX- oder ILS-Signale
- Sichere Befestigung an Traversen oder mobilen Stativen mit Hilfe der abnehmbaren Halterung
- Einfache Navigation und direkter Zugriff auf alle Funktionen über das LCD-Farbdisplay
- Leistungsstarke Moving Heads mit separaten Farb- und Golorädern ermöglichen eine kreative Programmierung
- Der Totem-Modus hält die Moving Heads auf der Tanzfläche
- Sparen Sie Zeit beim Verlegen von Kabeln und Verlängerungskabeln, indem Sie mehrere Geräte miteinander verbinden
- ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-Ökosystem



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 16 or 46
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Strobe Rate : 0 to 20Hz
- Operating Frequency : 2.4 GHZ
- Power Linking : 8 Einheiten bei 120 V; 13 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Weight : 18.6 lbs (8.4 kg)
- Size : 26 x 2.8 x 12 in (660 x 71 x 305 mm)
- Approvals : CE, RoHS , FCC
- Farben („Moving Head“) : 9 + offene, geteilte Farben, kontinuierlicher Bildlauf mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos („Moving Head“) : 9 + offen, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Lichtquelle („Moving Head“) : 1 LED (kaltweiß) 70W (3A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Lichtquelle (Wash) : 4 LEDs („hex-color“ RGBAW + UV) 10 W (1,3 A), 50.000 Stunden Lebensdauer.
- Abstrahlwinkel (wash) : 22°
- Feldwinkel (wash) : 38°
- Leistung und Stromstärke: : 191 W, 1.5 A @ 120 VAC, 60Hz
- Leistung und Stromstärke: : 175 W, 1 A @ 230 VAC, 50Hz
- Fits Tripod Sizes : 1.5 in (37.4 mm)
- Maximale ungehinderte Entfernung (D-Fi) : 183 m (600 Fuß)
- Optionale Steuerungen : RF, Fußschalter, ILS-Command

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- GigBAR Bridge ILS
- Netzkabel
- 2 Aufhängebügel
- Carry bag
- Kurzanleitung