GigBAR Flex

HIGHLIGHTS

- 3-in-1-Pack-n-Go-System mit zwei LED-Derbys, zwei LED-Pars und Stroboskopeffekte
- Flexibel an vorhandene Bühnen- und Lautsprecherstativen montierbar
- UV-LEDs für Schwarzlicht-Effekte
- Individuell fokussierbare Scheinwerfer erlauben eine weite Raumabdeckung und Vielseitigkeit bei der Beleuchtung
- Inklusive kabellosem Fußschalter für eine bequeme Steuerung
- Integrierte Sound-To-Light-Programme machen dynamische Lichtshows kinderleicht
- Koppeln von mehreren Einheiten im Master/Slave-Modus über eine einzige IRC-6-Fernbedienung oder einen kabellosen Fußschalter

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 8 oder 20
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Light Source : (PAR): 6 LED (vierfarbig, RGB+UV) 3,5 W (1 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
  (Stroboskop): 4 LED (weiß und UV) 5 W (1,5 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
  (Derby): 6 LED (2 rote, 2 grüne, 2 blaue) 5 W (1,6 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0 bis 18 Hz
- Beam Angle : (PAR): 13°
  (strobe): 8°
- Field Angle : (PAR): 24°
  (Stroboskop): 18°
- Coverage Angle : (Derby): 114°
- Illuminance : (PAR): 1.078 lx bei 2 m (pro Head)
  (Stroboskop): 86 lx bei 2 m (pro Zone)
- Power Linking : 12 Einheiten bei 120 V; 22 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 45 W, 0,7 A bei 120 V, 60 Hz
  46 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 5 kg (11 Pfund)
- Size : 949 x 110 x 388 mm (37 x 4 x 15 Zoll)
- Approvals : CE
- Fußschalter Betriebsfrequenz : 433 MHz
- Fußschalter Freifeld-Reichweite : 30,5 m (100 Fuß)
- Fußschalter-Akku : 12 V A 23

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- GigBAR Flex
- Stromkabel
- Tragetasche
- Kabelloser Fußschalter
- IRC-6