GigBAR IRC

HIGHLIGHTS

- Vier großartige Effekte, neun tolle Scheinwerfer, darunter zwei LED-Derby-Scheinwerfer, zwei LED-PAR-Scheinwerfer, einen Laser und 4 Stroboskope, die alle auf einer Leiste zu einem kompletten System montiert sind
- Beleuchtung von Räumen und Bühnen beliebiger Art mit {[#0]} individuell einstellbaren und austauschbaren Heads Beleuchtung von Räumen und Bühnen beliebiger Art mit {[#0]} individuell einstellbaren und austauschbaren Heads
- Schnelles Auf- und Abbauen dank enthaltenem Stativ, drahtlosem Fußschalter und KOSTENLOSEN Tragetaschen
- Geeignet für jeden Anwendungsbereich die Scheinwerfer werden anhand der Halterungen an der Traverse angebracht
- 4 leistungsstarke LED-Stroboskoplichter zum Erzeugen aufregender Lauflicht- und Zeitlupen-Effekte
 4 leistungsstarke LED-Stroboskoplichter zum Erzeugen aufregender Lauflicht- und Zeitlupen-Effekte
- Einstellbarer roter und grüner Laser ermöglicht Streuung von Hunderten heller Punkte und Strahlen in jede gewünschte Richtung
- Derby-Scheinwerfer mit leistungsstarken LED projizieren 42 rote, grüne und blaue rotierende Beams
- Phänomenale integrierte, automatisierte und sound-gesteuerte
 Programme mit allen 4 Effekten zur Gestaltung einer kompletten Show
- Einfache Steuerung über das Display, die IRC-6-Fernbedienung, den kabellosen Fußschalter oder DMX, um Ihren Gig auf ein neues Niveau zu bringen
- Koppeln von mehreren Einheiten im Master/Slave-Modus über eine IRC-6-Fernbedienung oder einen kabellosen Fußschalter
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung



DMX Channels: 3, 9 oder 20DMX Connectors: 3-Pin XLR

Light Source: (PAR): 6 LED (dreifarbig, RGB), 2,5 W (956 mA), Lebensdauer: 50.000 Stunden (Stroboskop): 4 LED (weiß) 1 W (281 mA), Lebensdauer: 50.000 Stunden (Derby): 6 LEDs (2 rot, 2 grün, 2 blau) 2 W (600 mA), 50,000 Stunden Lebensdauer

(Derby): 6 LEDS (2 rot, 2 grun, 2 blau) 2 W (600 mA), 50,000 Stunden Lebensdauer 650 nm/100 mW (rote) Laserdiode, 532 nm/30 mW (grüne) Laserdiode

Strobe Rate: 0 bis 18 Hz
 Beam Angle: (PAR): 13°
(Stroboskop): 8°

• Illuminance : (PAR): 1.205 lx bei 2 m (pro Head) (Stroboskop): 86 lx bei 2 m (pro Zone)

Power Linking: 16 Einheiten bei 120 V: 29 Einheiten bei 230 V

Input Voltage: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)

Power and Current: 44 W, 1 A bei 120 V, 60 Hz
 43 W, 1 A bei 230 V, 50 Hz

• Weight: 6,6 kg (14,4 Pfund)

• Size: 1.185 x 110 x 387 mm (46,7 x 4,3 x 15,2 Zoll)

Optionale Controller : IRC-6

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Stromkabel

KOSTENLOSE Tragetaschen

Stativ

Fußschalter (kabellos)

Halterung mit Montagezubehör





Garantieschein

