

# Intimidator Beam 355 IRC

## HIGHLIGHTS

- Moving Head Beam mit 100-W-LED
- Der motorisierte Frostfilter wandelt den Beam in einen Wash-Scheinwerfer
- Mühelose Erstellung komplexer Designs durch das feste Goborad mit Animationseffekten
- Teile den Beam mit dem klaren 3-fach-Prisma für eine größere Abdeckung
- Farbiger Bildschirm, IRC-6-Kompatibilität, innovativer Totem-Modus und Szenenspeicher
- Omega-Halterung mit ¼-Umdrehung für eine Montage mit ein oder zwei Klammern
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 8 oder 14
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° Pan/270°, 180°, 90° Tilt
- Colors : 8 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Gobos : 5 + offen, Animationseffekt, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Light Source : 1 LED (weiß) 100 W, (27 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- PWM Frequency : 1,8 kHz (flimmerlos)
- Beam Angle : 3°
- Illuminance : 262.800 lx bei 2 m  
6.860 lx bei 5 m
- Power Linking : 5 Einheiten bei 120 V; 9 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 163 W, 1,5 A bei 120 V, 60 Hz  
157 W, 0,8 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 11,6 kg
- Size : 322 x 220 x 480 mm
- Approvals : CE, MET
- Optionale Controller : IRC-6-Fernbedienung
- Prisma : 3 Facetten, rund, bidirektionale Rotation in verschiedenen Geschwindigkeiten

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Intimidator Beam 355 IRC
- Omega-Halterung
- Stromkabel
- Kurzanleitung