

Intimidator Free Spot 60 ILS

HIGHLIGHTS

- 100% kabelloser, batteriebetriebener Moving Head
- Scheinwerfer mit eingebautem D-FI Transceiver
- Einstellbare Laufzeiten gewährleisten, dass der Scheinwerfer für die Dauer der Veranstaltung eingesetzt werden kann
- Eingebauter RF-Empfänger für die kabellose Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- ILS-Kompatibilität für den Einsatz im ILS-Ökosystem
- Projizieren Sie scharfe Gobos aus nahezu jeder Entfernung mit dem motorisierten Fokus
- Neue Ausgangsposition für eine reibungslosere Programmierung
- Das 3-Facetten-Prisma teilt den Strahl auf und deckt einen größeren Bereich ab
- Mit dem eingebauten, innovativen Totem-Modus bleiben die Strahlen immer auf der Tanzfläche
- Verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts mit dem integrierten Lade- und Entladeschutz
- Passt am besten in die CHS-50 Tragetasche



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 8, 10, oder 14
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Max Unobstructed Distance : 183 m
- Pan and Tilt : 540°/240°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 240° tilt
- Colors : 8 + offen, geteilte Farben, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos : 7 + offen (6 Metall + 1 Glass), rotierende, austauschbare, slot-n-lock, kontinuierliche Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Light Source : 1 LED (cool white) 70 W, (3.3 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 23 Hz
- Illuminance :
16,932 lux @ 2 m
9,424lux @ 2 m
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current :
110 W, 0.9 A @ 120 V, 60 Hz
107 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 9.9 kg
- Size : 246 x 258 x 283 mm
- Approvals : CE, UKCA , RoHS , FCC
- Prism : 3-Facetten-Runde Statik
- Zoombereich (manuell) : 13° bis 19 °
- Betriebszeit (einstellbar) : 4, 6, oder 8 Stunden
- Aufladezeit : 6.75 Stunden
- Farbtemperatur : 15,000 K
- Montagebohrung der Halterung : M12
- Optionale Fernbedienungen : RFC, RFC-XL
- Schwenk- und Neigebereiche : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 234° tilt
- Reichweite : 183 m
- Betriebsfrequenz : 2.412 bis 2.484 GHz
- Gobo Größe : 28 mm außen, 23.8 mm Bild, 1.1 mm maximale Dicke

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Intimidator Free Spot 60 ILS
- Stromkabel
- Omega Halterung
- Kurzanleitung