

# Intimidator Hybrid 251SR

## HIGHLIGHTS

- Hybrid-Moving-Head mit leistungsstarkem 251-W-Entladungslichtmotor.
- All-in-One-Leuchte, die sich mühelos von SPOT zu BEAM zu WASH verwandelt.
- Doppelte und überlappende Prismen mit unabhängiger Steuerung erhöhen die Strahldynamik erheblich.
- Doppelte Goboräder ermöglichen Gobomorphing und erzeugen erstaunliche Projektionen in der Luft.
- Motorisierter Zoom funktioniert im Beam-, Spot- und Wash-Modus für ultimative Lichtkontrolle.
- Einzigartiger ¼-Dreh-Hängebügel ermöglicht die Montage mit einer oder zwei Klemmen.
- Der motorisierte Fokus ermöglicht klare Projektionen aus nahezu jeder Entfernung.
- Die Glasoptik sorgt jederzeit für scharfe Strahlen und Gobos.
- Verfügt über ein vollfarbiges Display mit C6RF-Kompatibilität, Totem-Modus und Onboard-Speicher zum Speichern einer Szene.
- Beinhaltet kompatible Stromeingangs- und -ausgangsanschlüsse für die Stromverknüpfung.



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 13 oder 19
- DMX Connectors : 3- und 5-polige XLR
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° schwenken/90°, 180°, 270° neigen.
- Colors : 12 + offen, geteilte Farben, kontinuierlicher Bildlauf mit variablen
- Gobos (1) : 9 + offen, drehbar, indizierend, austauschbar, Slot-n-Lock, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos (2) : 17 + offen, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Light Source : Osram SIRIUS HRI® 251W Entladungslampe (3.000 Stunden)
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Power Linking : 3 Einheiten bei 120 V; 5 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (automatische Umschaltung)
- Gobo Size : 13,7 mm außen, 10 mm Bild, 0,8 mm maximale Dicke
- Weight : 16,1 kg
- Size : 322 x 220 x 549 mm
- Approvals : CE, MET, ROHS
- Prism (1) : Rundes 5-Facetten-Prisma, bidirektionale Rotation mit variablen Geschwindigkeiten
- Prism (2) : Linear mit 6 Facetten, bidirektionale Drehung mit variablen Geschwindigkeiten
- Zoom-Winkel (Strahl) : 1° to 3°
- Zoom-Winkel (Spot) : 12° to 23°
- Zoom-Winkel (Wash) : 7° to 19°
- Beleuchtungsstärke: (1° Beam) : 500,411 lx bei 5 m
- Beleuchtungsstärke: (7° Spot) : 376,927 lx bei 5 m
- Beleuchtungsstärke: (14° Wash) : 8,038 lx bei 5 m
- Leistung und Stromstärke : 358 W, 3,6 A bei 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke : 344 W, 2,3 A bei 230 V, 50 Hz
- Optionale Steuergeräte : RFC-XL

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Intimidator Hybrid 251SR
- Seetronic Powercon auf offenes Ende
- Bracket
- Kurzanleitung