Intimidator Spot 260X

Schalten Sie Xzellenz frei! Xtreme Helligkeit! Xineastische Farben! Xtra genaue Steuerung! Der Intimidator Spot 260X ist ein kompakter 75-Watt-Moving Head mit vielen Funktionen für einfaches und leistungsstarkes Lichtdesign. Dieser innovative Moving Head ist mit einem aktualisierten CTO-Farbrad ausgestattet. Die neue Ausgangsposition des Moving Heads ermöglicht eine sanftere Programmierung und eliminiert das anfängliche Hin- und Herbewegen, das bei einigen Programmierungen auftreten kann. Ein eingebauter RF-Empfänger für die kabellose Steuerung mit den optionalen RFC- oder RFC-XL-Fernbedienungen, die eine Vielzahl von handlichen Steuerungsoptionen bieten, ist ebenfalls an Bord. Sie können eine Szene auch manuell über das Vollfarb-LCD-Display einstellen, speichern und abrufen. Projizieren Sie mit dem motorisierten Fokus, gestochen scharfe Gobos aus nahezu jeder Entfernung. Bewältigen Sie mit dem manuellen Zoom, Anwendungen mit kurzer oder langer Reichweite. Das 3-Facetten-Prisma teilt den Beam und deckt einen größeren Bereich ab und mit dem integrierten, innovativen Totem-Modus bleiben die Beams immer auf der Tanzfläche. Weißes Gehäuse nicht auf europäischen Märkten erhältlich.

HIGHLIGHTS

- Kompakter, beweglicher Kopf für mobile Veranstaltungen
- Eingebauter RF-Empfänger für die drahtlose Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- Neue Home-Position für eine reibungslose Programmierung
- ¼-Drehung der Aufhängevorrichtung ermöglicht eine schnelle Montage
- Projizieren Sie scharfe Gobos aus nahezu jeder Entfernung mit dem motorisierten Fokus
- Manueller Zoom
- 3-Facetten-Prisma teilt den Strahl und deckt damit einen größeren Bereich ab
- Die Beams bleiben dank des integrierten, innovativen Totem-Modus immer auf der Tanzfläche
- Manuelles Einstellen, Speichern und Abrufen von 1 Szene, direkt über das Vollfarb-LCD-Display
- powerCON®-kompatible Stromeingangs-/Ausgangsanschlüsse sparen Zeit beim Aufbauen
- Verknüpfen Sie bis zu 4 Scheinwerfer, um auffällige, synchronisierte Shows im Automatik- oder Soundmodus zu erstellen
- Passt am besten in das CHS-2XX VIP Gear Bag
- Weißes Gehäuse nicht auf europäischen Märkten erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 8 oder 14
- DMX Connectors : 3 XLR
- Pan and Tilt : 540°/234°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° schwenken/ 270°, 180°, 90° neigen
- Colors : 8 + weiß, geteilte Farben, kontinuierlicher Scroll mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos : 7 + offen (6 Aluminium + 1 Glas), drehbar, austauschbar, Indexierung, Slot-n-Lock, kontinuierlicher Bildlauf mit variablen Geschwindigkeiten
- Light Source : 1 LED (kaltweiß) 75 W, (3.3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20Hz
- Power Linking : 7 Einheiten bei 120 V; 11 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current :
  124 W, 1.8 A @ 120 V, 60 Hz
  128 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 5.6 kg
- Size : 9.1 x 6.4 x 13.8 in (232 x 163 x 351 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS
- Gobogröße : 24 mm außen, 20 mm Bild, 1,1 mm maximale Dicke
- Prisma : 3 Facetten rund, bidirektional mit variablen Geschwindigkeiten
- Zoom-Winkel (motorisiert) : 12° bis 17°
- Beleuchtungsstärke (12°) : 17,458 lux @ 2 m
- Beleuchtungsstärke (17°) : 12,848 lux @ 2 m
- Farbtemperatur : 15,000 K
- Bracket Mounting Hole : 13 mm
- Optional Controllers : RFC, RFC-XL

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Halterung
- Seetronic Powercon auf offenes Ende
- Aufhängevorrichtung

- Kurzanleitung