

Intimidator Spot 360X IP

HIGHLIGHTS

- Outdoor-tauglicher Moving Head für Situationen, in denen Mutter Natur im Weg ist
- Seetronic Stromeingang/Stromausgang Anschlüsse sparen Zeit bei der Einrichtung und sind gleichzeitig wasserfest
- Eingebauter RF-Empfänger für die drahtlose Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- Neue Ausgangsposition für eine reibungslosere Programmierung
- Das robuste Magnaliumgehäuse ist leicht, stabil und korrosionsbeständig
- Zwei rotierende Prismen teilen den Strahl für großartige Effekte und decken einen größeren Bereich ab
- Die ¼-Drehung der Aufhängevorrichtung ermöglicht die Montage mit einer oder zwei Klemmen
- Projizieren Sie scharfe Gobos aus nahezu jeder Entfernung mit dem motorisierten Fokus
- Mit dem eingebauten innovativen Totem-Modus bleiben die Strahlen immer auf der Tanzfläche
- Manuelles Einstellen, Speichern und Abrufen von 1 Szene, direkt über das Vollfarb-LCD-Display
- Kompatibel mit dem Intimidator Road Case



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 8 oder 14
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 8 + weiß, Split-Farben, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos : 7 + offen (6 Aluminium + 1 Glas), drehbar, austauschbar, Indexierung, Slot-n-Lock, kontinuierliches Scrollen mit variablen
- Light Source : 1 LED (kaltweiß) 100 W, (4,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 to 20 Hz
- Beam Angle : 15°
- Lumens : 4268
- IP Rating : IP65
- Power Linking : 5 Geräte bei 120 V; 9 Geräte bei 230 V
- Power and Current :
190 W, 2.4 A @ 120 V, 60 Hz
185 W, 1.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 10.4 kg
- Size : 299 x 217 x 406 mm
- Approvals : CE, MET, UKCA, ROHS
- Gobo Größe : 24 mm außen, 20 mm image, 0.5 mm max. Dicke
- Prism : 5-facet linear, bi-directional bei variablen Geschwindigkeiten
- Prism : 3-facet rund, bi-directional bei variablen Geschwindigkeiten
- Illuminance (2m) : 23,978 lux
- Illuminance (5m) : 3,836 lux
- Color Temperatur : 15,000 K
- Start Temperatur : -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
- Betriebstemperatur : -22 °F to 113 °F (-30 °C to 45 °C)
- Kabellänge : 5 ft (1.5 m)
- Eingangsspannung : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Montage Bohrung : 13 mm
- Optionale erhältliche Fernbedienungen : RFC, RFC-XL

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Intimidator Spot 360X IP
- Stromkabel
- Aufhängebügel
- Kurzanleitung