## Intimidator Spot 360X

## **HIGHLIGHTS**

- Kompakter, beweglicher Kopf für große Veranstaltungen
- Eingebauter RF-Empfänger für die drahtlose Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- Neue Home-Position f
  ür eine reibungslose Programmierung
- Doppelte rotierende Prismen teilen den Strahl für großartige Effekte und decken einen größeren Bereich ab
- Manueller Zoom
- ¼-Drehung der Aufhängevorrichtung ermöglicht die Montage mit einer oder zwei Klemmen
- Projizieren Sie scharfe Gobos aus nahezu jeder Entfernung mit dem motorisierten Fokus
- Beams bleiben dank des integrierten, innovativen Totem-Modus immer auf der Tanzfläche
- Manuelles Einstellen, Speichern und Abrufen von 1 Szene, direkt über das Vollfarb-LCD-Display
- powerCON®-kompatible Stromeingangs-/Ausgangsanschlüsse sparen Zeit bei der Einrichtung
- Passt am besten in das CHS-360 VIP carry bag oder das Intimidator Road Case



## **SPEZIFIKATIONEN**

DMX Channels: 8 oder 14
 DMX Connectors: 3 XLR
 Pan and Tilt: 540°/270°

Pan and Tilt Ranges: 540°, 360°, 180° schwenken/ 270°, 180°, 90° neigen

• Colors: 8 + weiß, geteilte Farben, kontinuierlicher Scroll mit variablen Geschwindigkeiten

 Gobos: 7 + offen (6 Aluminium + 1 Glas), drehbar, austauschbar, Indexierung, Slot-n-Lock, kontinuierlicher Bildlauf mit variablen Geschwindigkeiten

• Light Source: 1 LED (kaltweiß) 100 W, (4.3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung

Strobe Rate: 0 bis 20 HzPWM Frequency: 1.8 kHz

Lumens: 3.967

Power Linking: 5 Einheiten bei 120 V; 8 Einheiten bei 230 V

Input Voltage: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (mit automatischer Umschaltung)

Power and Current :

217 W, 2.6 A @ 120 V, 60 Hz 211 W, 1.5 A @ 230 V, 50 Hz

Gobo Size: 24 mm außen, 20 mm Bild, 1,1 mm maximale Dicke

Zoom Angle : 12° bis 17°

Weight : 11.4 kg

Size: 322 x 220 x 423 mm

Approvals : CE, UKCA, RoHS, MET

• Farbtemperatur : 15,000 K

• Prisma : 5-Facetten linear, bidirektional mit variablen Geschwindigkeiten

Prisma: 3 Facetten rund, bidirektional mit variablen Geschwindigkeiten

• Beleuchtungsstärke (12°): 41,601 lux @ 2 m

Beleuchtungsstärke (17°): 22,534 lux @ 2 m

Optionale Fernbedienung : RFC, RFC-XL

Gobos: 8 + offen, Indexierung, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Halterung

Netzkabel



- Aufhängevorrichtung
- Kurzanleitung

