Intimidator Spot 475Z

HIGHLIGHTS

- Moving Head Spot mit einer besonders starken 250-W-LED für große Veranstaltungen
- Zwei rotierende Prismen splitten den Beam für noch mehr visuelle Effekte in einem größeren Bereich
- Zwei Goboräder die überlagert werden können
- Motorisierter Zoom für Kurz- und Langdistanzanwendungen
- Motorisierter Fokus für scharfe Projektionen in jeder Distanz
- Mit dem innovativen Totem-Modus bleiben die Beams immer auf die Tanzfläche gerichtet
- Kabellose Steuerung ohne DMX mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung möglich
- Farbiger LCD-Bildschirm zur einfachen Programmierung, Speicherung und Abruf der Szene
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 10 oder 16
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° Pan/270°, 180°, 90° Tilt
- Colors : 7 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in variablen Geschwindigkeiten
- Gobos : (1): 7 + offen (6 Metall + 1 Glas), rotierend, auswechselbar, indexierbar, kontinuierliches Scrollen in variablen Geschwindigkeiten
  (2): (2): 8 + offen, kontinuierliches Scrollen in variablen Geschwindigkeiten
- Light Source : 1 LED (Weiß) 250 W, (16,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Illuminance : (13°): 106.300 lx bei 2 m
  (28°): 23.680 lx bei 2 m
  (13°): 14.290 lx bei 5 m
  (28°): 3.741 lx bei 5 m
- Lumens : 10,433
- Power Linking : 3 Einheiten bei 120 V; 5 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 380 W, 3,4 A bei 120 V, 60 Hz
  378 W, 1,9 A bei 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 25,7 mm außen, 21 mm Bild, 1,3 mm max. Dicke
- Zoom Angle : (motorisiert): 13° zu 28°
- Weight : 16,5 kg
- Size : 363 x 250 x 531 mm
- Approvals : CE, MET
- Prisma : 1): 6 Facetten, rund, bidirektionale Rotation in verschiedenen Geschwindigkeiten
  (2): 6 Facetten, linear, bidirektionale Rotation in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Optionale Controller: : IRC-6

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Intimidator Spot 475Z
- Stromkabel
- Halterung
- 4000 K CTO Filter