

Intimidator Spot 475ZX

HIGHLIGHTS

- Kompakter Moving Head für Großveranstaltungen
- Der integrierte USB-C-Anschluss ermöglicht schnelle Software-Updates
- Eingebauter RF-Empfänger für die drahtlose Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- Neue Home-Position für eine reibungslose Programmierung
- Doppelte rotierende Prismen teilen den Strahl für großartige Effekte und decken einen größeren Bereich ab
- Doppelte rotierende Prismen teilen den Strahl für großartige Effekte und decken einen größeren Bereich ab
- ¼-Drehung der Aufhängevorrichtung ermöglicht die Montage mit einer oder zwei Klemmen
- Projizieren Sie scharfe Gobos aus nahezu jeder Entfernung mit dem motorisierten Fokus
- Beams bleiben dank des integrierten, innovativen Totem-Modus immer auf der Tanzfläche
- Manuelles Einstellen, Speichern und Abrufen von 1 Szene, direkt über das Vollfarb-LCD-Display
- powerCON®-kompatible Stromeingangs-/Ausgangsanschlüsse sparen Zeit bei der Einrichtung



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 10 oder 16
- DMX Connectors : 3 XLR
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° schwenken/270°, 180°, 90° neigen
- Colors : 7 + weiß, geteilte Farben, kontinuierlicher Scroll mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos : 7 + offen (6 Aluminium + 1 Glas), drehbar, austauschbar, Indexierung, Slot-n-Lock, kontinuierlicher Bildlauf mit variablen Geschwindigkeiten
- Light Source : 1 LED (kaltweiß) 250 W, (10 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Lumens : 10,710
- Power Linking : 3 Einheiten bei 120 V; 7 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (mit automatischer Umschaltung)
- Power and Current :
378 W, 3,4 A @ 120 V, 60 Hz
372 W, 1,9 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 16,5 kg
- Size : 14,3 x 10 x 21 in (363 x 250 x 531 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, MET
- Gobos : 8 + offen, Indexierung, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobogröße : 25,7 mm außen, 21 mm Bild, 1,3 mm maximale Dicke
- Prisma : 5-Facetten linear, bidirektional mit variablen Geschwindigkeiten
- Prisma : 6 Facetten rund, bidirektional mit variablen Geschwindigkeiten
- Zoom-Winkel (motorisiert) : 13° bis 28°
- Beleuchtungsstärke (13°) : 90,979 lux @ 2 m
- Beleuchtungsstärke (28°) : 24,565 lux @ 2 m
- Beleuchtungsstärke (13°) : 14,557 lux @ 5 m
- Beleuchtungsstärke (28°) : 3,930 lux @ 5 m
- Farbtemperatur : 15,000 K
- Optionale Steuerungen : RFC, RFC-XL

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Halterung
- Netzkabel
- Aufhängevorrichtung
- Kurzanleitung