

# Intimidator Trio XD

Mit motorisiertem Zoom und kontinuierlich rotierender Multi-Linsen-Wabenoptik erzeugt der Intimidator Trio XD komplexe Effekte ebenso mühelos, wie er nahtlos von engen Beams zu breiten Washes wechselt. Dieser innovative LED-Moving-Head kombiniert alle Vorteile eines Gehäuses aus Carbonfaser-Verbundmaterial mit dem Komfort eines integrierten D-Fi-Transceivers für kabelloses DMX oder Master/Slave-Steuerung. Automatikprogramme mit Zonensteuerung erzeugen auffällige Looks ohne Programmierung, während der Totem Mode die gesamte Energie auf die Tanzfläche fokussiert.

## HIGHLIGHTS

- Innovativer LED-Moving-Head mit Beam-, Wash- und Effektfunktionen
- Integrierter D-Fi-Transceiver für kabellose DMX- oder Master/Slave-Kommunikation
- Gehäuse aus Carbonfaser-Verbundmaterial: besonders robust, korrosionsbeständig und gewichtsreduzierend
- Integrierter RF-Empfänger für kabellose Steuerung über die optionalen RFC- oder RFC-XL Fernbedienungen
- Integrierter USB-C-Anschluss für schnelle Software-Updates
- Nahtloser Wechsel von engem Beam zu breitem Wash dank motorisiertem Zoom
- Kontinuierlich rotierende Wabenoptik sorgt für die Dynamik eines Effektlights
- Komplexe Looks lassen sich einfach mit integrierten, auffälligen Automatikprogrammen mit Zonensteuerung erzeugen
- Integrierter Totem Mode hält die Beams auf die Tanzfläche ausgerichtet
- 1 Szene direkt über das vollfarbige LCD-Display einstellen, speichern und abrufen



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 16, 23 oder 52
- DMX Connectors : 3- und 5-pol XLR
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° Pan / 90°, 180°, 270° Tilt
- Light Source : 6 LEDs (Quad-Color RGBW), 270 W gesamt (9,5 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0–20 Hz
- PWM Frequency : 1.200 Hz
- Power Linking : 4 Geräte @ 120 V; 8 Geräte @ 230 V
- Input Voltage : 100–240 V AC, 50/60 Hz (Auto-Range)
- Power and Current : 348 W, 2,9 A @ 120 V, 60 Hz
- Zoom Angle : 3° bis 22°
- Weight : 20,4 lb (9,3 kg)
- Size : 12,6 x 8,7 x 17 in (320 x 220 x 431 mm)
- Approvals : CE, FCC, MET
- Beleuchtungsstärke eng : (3°) 124.299 Lux @ 2 m
- Beleuchtungsstärke weit : (22°) 7.505 Lux @ 2 m
- Kabellänge : 5 ft (1,5 m)
- Optionale Controller : RFC, RFC-XL
- Max. Ausgangsstrom : 12 A (4 Einheiten bei 120 V) (8 Einheiten bei 230 V)
- Fuse : F5A, 250 V
- Leistung und Stromaufnahme : 343 W, 1,5 A @ 230 V, 50 Hz

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Intimidator Trio XD
- Power cord
- PowerCON to bare end (EU only)
- Hanging brackets
- Quick Reference Guide